

红外线瓦斯炉头燃烧器专用电磁阀 UD-8

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 红外线瓦斯炉头燃烧器专用电磁阀 UD-8 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区松岗长威热能设备经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:UNI-D 型号:UD-8 |
| 公司地址 | 深圳市松岗广深路5号A座 |
| 联系电话 | 86-0755-29729990 13686817676 |

产品详情

品牌：uni-d

型号：ud-8

电压：220v

接口尺寸：1|4

温度：80度

性能

红外线瓦斯燃烧器通过燃气的燃烧(天然气或液化气)以辐射的形式释放出热量,大多数的红外线燃烧器将燃气的燃烧热传给钢管(管型燃烧器)或陶瓷片的表面(发光型燃烧器)释放出红外线辐射热量.红外线燃烧器采用蜂窝陶瓷板作为燃烧炉头,在燃烧时与空气完全预混,确保燃烧完全,从而降低污染物的排放;燃烧时通过辐射方式传递约70%能量转变成红外线,此种红外线波(2-4 μm)最易被物质分子、高分子吸收,并具有较强的穿透力,能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深处,保证加热效果均匀,提高加热质量和烘干效率,因此用红外线燃烧器加热、烘干、保温、时效处理、供暖已成为一种新的工艺、新趋势,它已广泛运用于工业烤漆、陶瓷、食品、印染等各行业和各领域。

优点

以红外辐射加热为主,对流加热为辅,比利用电烘干节省30-50%成本;

低污染,加热均匀,提升产品品质的最佳烘干、加热,降低废品率;

升温快，可微调温度大小，减少能源而且安全性高；

总造价极低，燃烧面可为上、下、侧面的任意方面安装。

用途

金属零件锻造，退火，时效，热处理，温度可达到600 ；金属表面处理，水分干燥，铝型材烤漆及各式直接加热之生产设备30-300 。

陶瓷、烘模、生坯、上釉、地毯、乳胶、pvs手套之干燥30-300 保温用；农牧场保温，作业厂区局保温。

蛋卷、蛋糕、饼干、鱿鱼丝、鱼酱等加工食品之烘干(食品烘烤内外均匀受热、油烟少、无污染，外形光洁、口感好)

印染、烟叶、茶叶、谷物、水产品、蔬菜、内类等产品的脱水、烘培。

规格尺寸：

| 型号 | 长 | 宽 | 高 | 瓦斯消耗量 (kg/hr) | 发热量 (kcal/hr) | 接头 | 重量 |
|----------|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------|------|
| hwp-402 | 348 | 84 | 90 | 0.156 | 1775 | 3/8ins | 3.1 |
| hwp-602 | 425 | 84 | 96 | 0.226 | 2574 | 3/8ins | 4.4 |
| hwp-802 | 556 | 80 | 115 | 0.24 | 2030 | 3/8ins | 5.8 |
| hwp-1202 | 821 | 80 | 115 | 0.36 | 4148 | 3/8ins | 8 |
| hwp-1602 | 570 | 130 | 195 | 0.49 | 5400 | 3/8ins | 8 |
| hwp-2002 | 698 | 130 | 195 | 0.6 | 6900 | 3/8ins | 9 |
| hwp-2402 | 840 | 130 | 195 | 0.74 | 8120 | 3/8ins | 11.4 |

本产品的加工定制是是，品牌是UNI-D，型号是UD-8，适用范围是红外线瓦斯炉头燃烧器专用，结构形式是立式，适用燃料是液化气，液化气