

FESTOONFLEX PUR-HF-上海科邦特种电缆厂

产品名称	FESTOONFLEX PUR-HF-上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司(厂家直销)
价格	14.50/米
规格参数	型号:FESTOONFLEX PUR-HF 屏蔽密度:95% 弯曲半径:10 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

适用于恶劣条件下充气系统的能源和控制电缆

化学参数耐火性类似于IEC 60332-1

耐水性电缆适用于水深50米的水中(无饮用水)

热参数的大值。导体在90°C Max处的允许温度，

FESTOONFLEX PUR-HF-上海科邦特种电缆厂，上海科邦特种电缆有限公司供应。

导线短路温度250 ° C固定安装环境温度小-50 ° C

大+80 ° C环境温度小-40 ;大+80 ° C

包括频繁的弯曲度。也适用于拖电线、机床或材料处理系统。

此外，适用于中等机械应力下的鼓卷卷电缆

6芯:白色带黑色数字芯排列围绕中心元素

外套聚氨酯，无卤素，阻燃;颜色:黑色(不透明)标记白色印记:PUR-HF-J/-O

设计特点是导线纯铜

柔性等级5级acc。根据DIN EN 60228/DIN VDE 0295绝缘无卤化合物,

基于聚酯芯识别5芯:符合DIN VDE 0293-308:

电缆性能:

- 1、高耐磨:卷筒在收放电缆时有较强的摩擦，电缆的外护套拉伸强度应在22-35MPA，需能够经受住卷筒长时间的摩擦而不损坏。
- 2、高抗拉:卷筒在收放中电缆的使用长度比较长，卷筒的摩擦力很大，所有在来回移动使用中对电缆的拉力会非常大，这就需要电缆的抗拉性很强，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂。
- 3、防水性、耐腐蚀性:卷筒在收放中，可能会有水或腐蚀性液体，这就要求电缆有足够的防水耐腐蚀性能。

TOPFLEX 600-C , JZ-500 PUR , PURO-JZ , UNIPUR , PUR-750 , F-C-PURO-JZ , YO-C-PURO-JZ , KOMPOFLEX JZ-500 , KOMPOFLEX JZ-500-C , HRVVP
6*0.3 , JZ-602 , JZ-603 , JZ-600 , TRAYCONTROL 500 , JZ 604 TC TRAY CABLE , TRAYCONTROL 600

FESTOONFLEX PUR-HF-上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号