

JTR-FT12 浮球式蒸汽疏水阀 温度220 原装进口 天悦轩 4分

产品名称	JTR-FT12 浮球式蒸汽疏水阀 温度220 原装进口 天悦轩 4分
公司名称	深圳市天悦轩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JTR-FT12 材质:球墨铸铁
公司地址	深圳市西乡街道海城路白金假日公寓1栋18层1809号(办公场所)
联系电话	18028748959

产品详情

韩国jk浮球式蒸汽疏水阀：

jtr-yf12 dn15--550元/个 dn25---800元/个 螺纹连接 材质：球墨铸铁

承压：pn10 出口压力：4.5bar -10bar 最高温度：220 ° c

疏水阀的安装及注意事项 安装疏水阀的时候要注意以下几点：

1.疏水阀应安装在加热设备的下方，便于凝结水自动流入
疏水阀安装时要低于设备，有利于排水如装在分汽包下面或精密过滤器下面等

2.安装疏水阀前应用蒸汽吹扫管道，清除管道里的垃圾

3.按阀体上标注的流向安装

4.机械型的疏水阀应水平安装

5.安装疏水阀时一般应考虑安装旁通阀、检测阀

6.有的疏水阀没有自带过滤网，应考虑加装y形过滤器 疏水阀前要装过滤器，防止有杂物堵塞。另外需要注意的是：在蒸汽系统中经常没有安装过滤器，这好像是节约了成本，但是，在管道内壁剥落碎屑和系统中的污垢会影响控制阀和疏水阀的性能，减少换热器的换热率。其实在管道上安装过滤器很容易，成本也很低，安装后，在其服务期内会带来很大的回报，可以过滤掉管道中的碎屑和杂质，保护设备，提高性能，减少维护。

7.疏水阀应采取保温措施，双金属片疏水阀应留1米左右的裸管

8.一般50到100米安装一台疏水阀

9.疏水阀背压一定要低于动力压（进口气压）

本产品的品牌是JK，型号是JTR-FT12，材质是球墨铸铁，连接形式是螺纹，种类是浮球式，公称通径是15（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是其他，形态是浮球式，类型(通道位置)是直通式