

# ZMQSY气动疏水阀 碳钢Y型疏水阀批发 上海良工阀门厂

产品名称	ZMQSY气动疏水阀 碳钢Y型疏水阀批发 上海良工阀门厂
公司名称	上海惠夏阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZMQSY 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村460号1幢1170室
联系电话	15901687301

## 产品详情

一：采购前请买家仔细确认产品说明，有什么问题请在购买前询问清楚。二：产品在付款后3个工作日内发货，如有特殊情况我们会跟买家说明。三：我们立志成为世界领先的阀门制造商、销售商，我们的成绩让客户来告诉您。四：本公司生产销售产品、型号、规格、材质繁多，全部统一标价：188元，请勿直拍，欢迎咨询。手机：15901687301 全国免费电话：4006607301 qq:463761505 上海惠夏阀门制造有限公司<http://www.shhxv.com>，上海阀门销售中心，上海消防阀门销售处，上海惠夏阀门销售中心。

概述：

zmqsy系列气动薄膜y型疏水阀是本公司根据热电厂设备疏水而专业设计生产的新一代蒸气疏水阀，该产品接近直线的流通设计，减小流阻，二次节流原理，减少冲蚀，提高寿命。阀芯、阀座采用整体硬质合金，关闭内漏  $\leq vi$ 级，可拆卸中腔密封设计，杜绝外漏，检修方便等特点，还可在易燃，易爆场合使用，根据控制系统或调节仪表的信号，切断或开启阀门，从而实现对被控参数的使用要求。因此它广泛应用于火电厂等行业的远程控制。本产品由正作用和反作用之分，其公称通径等级dn (mm) 由20~100；公称压力等级pn由150lb (2.0mpa) 等多个等级之分；气源压力 (mpa) 0.14-0.4；信号范围pr (kpa) 20-100；40-200；泄漏量几乎近似于0泄漏该产品的有多种规格可供选择。

zmqsy型气动薄膜y型疏水阀；该阀门由新系列气动薄膜执行机构和y型疏水阀二部分组成（图1）y型疏水阀是具有特殊结构的调节阀体二端为焊接式，适用于特定的配管。执行机构有正、反二种作用形式；当信号压力增加，推杆伸出膜室的叫正作用，与阀配合构成气关式。当信号压力增加，推杆退入膜室的叫反作用，与阀配合构成开式。其原理：当信号压力输入膜室后，在膜片上产生推力，压缩弹簧，使推杆移动，带动阀杆，改变阀芯与阀座之间流通面积，直到弹簧的反作用力与信号压力作用在膜片上的推力相平衡，从而达到自动调节工艺参数目的。

zmqsy系列气动薄膜y型疏水阀规格和技术参数：

公称通径dn	20	25	32	40	50	65	80	100
流量系数	5	8	12	17	29	43	70	100
额定行程	16			25		40		
膜片有效面积	280			400		600		
公称压力	150lb(2.0mpa) --1500lb(25.0mpa)							
工作温度	-445							
信号范围	20-100 40-200							
起源压力	0.14-0.04							
允许泄漏量	小于vi级							
接管螺纹	m10x1					m16x1.5		

本产品的品牌是上海良工阀门，型号是ZMQSY，材质是碳钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是DN20-DN200（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是球体，形态是球式，类型(通道位置)是Y型