

# 日益RYZDH电子排水阀RPT-16 AC220V(分体式,普压型1.6MPa)

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 日益RYZDH电子排水阀RPT-16<br>AC220V(分体式,普压型1.6MPa) |
| 公司名称 | 中山市小榄镇博远电气设备商行                              |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:RPT-16<br>材质:黄铜                   |
| 公司地址 | 中国 广东 中山市<br>小榄镇五金机电商贸城13栋1306号商铺           |
| 联系电话 | 86 0760 86958358                            |

## 产品详情

|   |
|---|
| <p>排水阀线圈上的内容 :</p> <p>ryzdh<br/>ac220v 50hz<br/>20 va(w)<br/>ed 100% ce<br/>ip 00/65</p> <p>排水阀定时器上的内容 :</p> <p>背面- rpt</p> |
|---|

voltage 24-240v ac/dc

switch current 1.0a

ce 0901

shanghai riyi-robotization

organ to.,ltd

正面-

test

on

off

0.5 2 4 6 8 10

0.5 10 20 30 40 45

sec.

min.

rpt-16普压型电子排水阀

概述：

rpt-16通用型电子排水阀以模拟电路固态电子定时器与电磁阀相匹配，实现压缩空气系统冷凝水的定时自动排放。mic-a型电子排水阀广泛应用于过滤器、分离器、干燥机、储气罐、滴水脚等压缩空气系统部件，排放时间与间隔时间可根据不同需要进行调节。

特性： 一种型号适合所有应用,安装简单,全自动,免维护 间隔时间和排放时间可调并有测试按钮  
压力16bar,多种电压、多种接口可供选择 全不锈钢阀、防爆阀可供选择  
ce认证,专利产品,防护等级ip65,绝缘等级h级 4.0mm大通径直动阀,氟橡胶密封  
配有球阀过滤器,与排水阀分体,呈l型结构 技术数据：

| 定时器       | rpt                                   |
|-----------|---------------------------------------|
| 间隔时间(off) | 0.5-45分钟                              |
| 排放时间(on)  | 0.5-10秒                               |
| 手动测试按钮    | 有，微动开关                                |
| 电源电压      | 24-240v ac/dc 50/60hz (电压380vac可特殊订货) |
| 电流消耗      | 最大4ma                                 |
| 环境温度      | -40 —+60                              |
| 防护等级      | ip65                                  |
| 壳体材料      | 阻燃abs塑料                               |
| 电气连接      | din43650a                             |
| 指示灯       | led指示电源通/断                            |
| 设计标准      | vde 01 10c                            |
| 阀         | rpt-16                                |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 种类        | 两位两通直动阀                      |
| 进/出接口尺寸   | 1/2" 3/8" 或 1/4"             |
| 最大工作压力    | 16bar                        |
| 最低/最高环境温度 | 2 /55                        |
| 最大介质温度    | 90                           |
| 阀体        | 锻造黄铜，流量孔径5.0mm（全不锈钢阀可特殊订货）   |
| 绝缘        | 热组h级                         |
| 防护等级      | ip65（正确安装后）                  |
| 电压        | 24-230v ac/dc（电压380vac可特殊订货） |
| 电压范围      | +/-10%                       |
| 安装位置      | 任意                           |
|           |                              |

本产品的品牌是日益/RYZDH，型号是RPT-16，材质是黄铜，连接形式是螺纹，种类是圆盘式，公称通径是1/2（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是定位器，形态是/，类型(通道位置)是二通式