

CF11汽水分离器 CF41汽水分离器 篮式过滤器 过滤器

产品名称	CF11汽水分离器 CF41汽水分离器 篮式过滤器 过滤器
公司名称	广州晟菲博阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CF11 , CF42 材质:碳钢
公司地址	广东广州市天河区黄埔大道桃园西路
联系电话	86 020 85683095 13802404838

产品详情

产品型号	公称通径 (dn)	连接方式	使用压力 (mpa)	最高允许温 度()	外形尺寸 (mm)			
					l	h1	h2	d
cf41	20 ~ 32	法兰	0.01 ~ 2.5	350	320	65	120	螺纹
cf41	40 ~ 65	法兰	0.01 ~ 2.5	350	455	90	150	螺纹
ufs2	80 ~ 100	法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	107	320	dn25法兰
	125							
ufs3	150 ~ 200	法兰	0.01 ~ 2.5	350	450	150	320	dn25法兰
cf11	25 ~ 50	螺纹	0.01 ~ 2.5	350	130	115	155	螺纹
ufs4	250 ~ 300	法兰	0.01 ~ 2.5	350				

[汽水分离器 相关产品返回页首](#)

自由浮球式蒸汽疏水阀 自动自由浮球式蒸汽疏水阀 热动力蒸汽疏水阀 自由半浮球蒸汽疏水阀 钟形浮子蒸汽疏水阀 倒吊桶式蒸汽疏水阀 恒温式蒸汽疏水阀 双金属片蒸汽疏水阀 可调双金属片蒸汽疏水阀 温度调整蒸汽疏水阀 热静力蒸汽疏水阀 液体膨胀式蒸汽疏水阀 高温高压圆盘式疏水阀 高温高压膜盒式疏水阀 杠杆浮球蒸汽疏水阀 波纹管蒸气疏水阀 汽水分离器

本产品的品牌是精工, 金振, 上海, 型号是CF11, CF42, 材质是碳钢, 连接形式是法兰, 种类是敞口向上浮子式, 公称通径是DN20-DN300 (mm), 适用介质是蒸汽, 压力环境是高压, 工作温度是高温, 标准是国标, 驱动方式是蒸汽, 零部件及配件是阀体, 形态是膨胀式, 类型(通道位置)是二通式