

复合硅酸盐保温棉大厂家

产品名称	复合硅酸盐保温棉大厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸盐保温棉 该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂从而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。大厂家管道复合硅酸盐保温棉

河北供应商 复合硅酸盐保温棉大厂家 复合硅酸盐(铝镁)制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料 廊坊华骏保温材料有限公司是专业生硅酸盐（铝镁）保温板，复合硅酸盐（铝镁）板的现代化大型企业，公司从事复合硅酸盐（铝镁）、泡沫石棉，硅酸盐（铝镁）保温板、复合硅酸盐（铝镁）板等多种产品的研制与生产，通过了中国电力建设研究所检测！期待与您精诚合作！廊坊华骏保温材料有限公司是专业生硅酸盐（铝镁）保温板，复合硅酸盐（铝镁）板的现代化大型企业，公司从事复合硅酸盐（铝镁）、泡沫石棉，硅酸盐（铝镁）保温板、复合硅酸盐（铝镁）板等多种产品的研制与生产，通过了中国电力建设研究所检测硅酸盐（铝镁）保温板保温材料是一种新型的保温材料，它有自己的独特之处，这种新型产品也受到了广大客户的喜爱。该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板.华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备.华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术,华骏的板理,铸造自己的品牌.华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板.华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备.华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术,华骏的板理,铸造自己的品牌.复合硅酸盐（铝镁）(镁)系列保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料，由含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质--海泡石为基料，复合一定数量的辅助原料和填充料，再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施

工便捷等优点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）（镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工、建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温。是目前是国内更理想的保温材料。产品性能技术指标单位容重40-80Kg/m³抗拉强度 0.05平均纵横MPaPH值7-8导热系数0.024-0.038W/m.k憎水率98%可燃性不燃适用范围-40-700 弹性恢复率98%产品规格单位：mm产品规格长宽厚板1000±5500±530-70±5毡1000±5500±530-70±5板1000±10 25-63030-150±5品种：防水型；普通型复合硅酸盐（铝镁）板优选廊坊华骏!华骏复合硅酸盐（铝镁）板优势:引进先进设备|信誉保证！廊坊华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板,品质上乘,信誉保证,客户信赖的产品.复合硅酸盐（铝镁）制品复合硅酸盐（铝镁）板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料，是由硅酸铝纤维海泡石,澳洲石英矿渣等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数(W/MK)使用温度(°C)憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~-80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30（40-80）mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。复合硅酸盐保温棉大厂家