

永嘉ZJHP-25C DN50气动薄膜单座调节阀/调节阀/气动调节阀温州厂

产品名称	永嘉ZJHP-25C DN50气动薄膜单座调节阀/调节阀/气动调节阀温州厂
公司名称	永嘉汇正自控泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇正 型号:供应ZJHP-16CDN40气动单座调节阀厂家
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号
联系电话	0577-21823021 13777709281

产品详情

压力有16/25/40/64,材质有wcb/304/316

产品简介： zjhp气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构，阀体结构紧凑，流体通道呈现s流线型，压降损失小流通量大，可调范围振动性强的特点，阀座关闭性能符合gb/t4213-92标准，调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构，具有结构小输出力大，更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温、低温及阀前后压差不大场合下使用。

zjhp气动薄膜单座调节阀标准技术参数

【阀体】形 式：直通单座铸造球形阀 尺寸：dn20-200
 额定压力：pn16、pn40、pn63、pn100
 连接形式：法兰（标准型）螺纹、焊接（须用户指定）
 法兰标准：钢制法兰按gb9113-200、jb/t-94密封面形式：pn16为凸面
 pn40、pn63、pn100为凹凸面材 料：zg230 ~ 450
 zg1cr18ni9ti
 zg1cr18ni12mo2ti
 结构形式：标准型（-20 ~ +200）
 低温型（-60 ~ -196）
 散热型（-40 ~ +450）
 波纹管密封型
 压盖形式：压板式填 料：v型聚四氟乙烯填料，柔性石墨填料垫
 片：型式--齿型和平型
 材料--f4/改性f4，不锈钢+石墨

【性能】额定kv值：参照表格1
 线性，等百分比可调范围：50:1
 额定kv值%）： 金属密封--小于0.01%（ansib16.104-1976iv级）及小于0.001%（为选择项） 软密封--小于0.00001%以下（ansib16.104-1976iv级）
 回 差：带定位器的小于全行程的1%不带定位器的小于全行程的1%
 基本误差：带定位器的小于全行程的±1%不带定位器的小于全行程的±5%
 外形尺 寸：按gb/t12224-2005

【油漆颜色】调节阀的气动执行机构表面

【阀作用（阀芯正装）】气关式fo（配正作用执行机构）：
当气源故障时，执行机构弹簧将阀打开气
开式fc（配反作用执行机构）：当
气源故障时，执行机构弹簧将阀关闭

【附件（根据要求配置）】定位
器，空气过滤减压阀，手轮机构，限位开关，
电磁阀，阀位传送器，继电器，保位阀，其他

【阀内组件】阀芯：单座柱塞型阀芯
金属密封
等百分比特性（%c）
线性特性（lc）软密封（
材料：增强聚四氟乙烯）

【执行机构】型式：多弹簧式薄膜执行机构
zha-22、zha-23、zha-45
zha-22、zha-23、zha-45阀作用：
正作用，反作用膜片材料：丁晴橡胶夹增强涤纶织物弹簧量程：20 ~ 100
kpa 40 ~ 200kpa
80 ~ 240kpa供气压力：0.14 ~ 0.4mp
a信号接口：内螺纹m16x1.5环境温度：-30 ~ +70

zjhp气动薄膜单座调节阀结构图

应涂漆，不锈钢或铜质
的阀可
以不涂漆；阀体上的
箭头及文
字涂红漆。用户指
定色彩也可
以。

标准：国标、美标、日标、德标

0577-21812057

本产品的加工定制是是，品牌是汇正，型号是供应ZJHP-16CDN40气动单座调节阀厂家，材质是碳钢，
连接形式是外螺纹，公称通径是15-3000（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱
介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式
是蒸汽，零部件及配件是执行器，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是
软密封型