

西门子河南省安阳市代理商 PLC模块西门子变频器伺服电

产品名称	西门子河南省安阳市代理商 PLC模块西门子变频器伺服电
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子变频器:西门子触摸屏 西门子伺服电机:西门子PLC 西门子直流调速器:西门子电缆
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房
联系电话	18475208684 18475208684

产品详情

高低压配电柜简介

配电箱简介

高低压配电柜和配电箱安全技术要求

配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm，配电柜柜体厚度不小于2.0mm厚度的冷轧钢板制成，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm。背板的厚度不小于3.0mm。

导轨必须结实，配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承接耳，承接耳采用40*4的扁钢，扁钢长度为10cm。

箱（柜）内部电气元件的接法与装配位置合理、进出线预留空洞数量、大小、形状及箱（柜）的安装方式等必须符合国家标准、图集、设计图纸具体参数的要求。预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。

配电箱（柜）的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁、无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓的连接应有平垫圈、弹簧垫圈、外露丝扣2—5扣。

配电箱（柜）内部零件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90度，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍承重时（不小于10kg）保证不会产生永久性的变形。

配电箱（柜）的门与门，门与壳体之间的缝隙必须一致，缝隙小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

每台配电箱（柜）的铭牌必须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数，出厂编号、生产日期等六项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。

箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图，电路图中各参数要求与实物一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌与箱、柜门后。

