

鲁尔圆锥接头多功能试验仪 鲁尔圆锥接头综合测试仪 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪

产品名称	鲁尔圆锥接头多功能试验仪 鲁尔圆锥接头综合测试仪 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa (可随意设定)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

鲁尔圆锥接头多功能试验仪 鲁尔圆锥接头综合测试仪 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪

鲁尔圆锥接头多功能试验仪鲁尔圆锥接头综合测试仪麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪，通过模拟实际使用中的各种鲁尔圆锥接头连接，检测其密封性能。该设备广泛应用于医疗器械、制药设备、实验室设备等领域的鲁尔圆锥接头密封性能检测。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头的接触力，判断接头的密封性能。该设备具有操作简单、测试准确、重复性好等特点。通过测量物体与鲁尔圆锥接头的接触力，判断接头的密封性能。该设备具有操作简单、测试准确、重复性好等特点。通过测量物体与鲁尔圆锥接头的接触力，判断接头的密封性能。该设备具有操作简单、测试准确、重复性好等特点。

技术特征

- 触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
- 可简单便捷检测和校准
- 内置程序，一键化操作，仪器自动判断实验结束，自动判断是否合格
- 进口传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
- 独具用户分级权限管理功能，保证数据完整性和规范性
- 配备微型打印机,快速打印实验结果
- 仪器可存储多组数据，方便用户查询
- 通过调换不同夹具，可扩展进行多种试验项目

· 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

轴向力 1-100N
力值精度 0.5%FS
加压水压 0-500KPa (可随意设定)
压力精度 0.5%FS
测试扭矩 0.01-0.50Nm
扭力精度 0.5%FS
外形尺寸 660mmx380mmx400mm
重量 35Kg
工作温度 5 -40
相对湿度 45%-80%，无凝露
工作电源 220V ± 22V，50Hz ± 11Hz

参照标准

GB/T 1962.1 2015 6%圆锥接头.通用要求
GB/T 1962.2 2001 6%圆锥接头.锁定接头
YY/T 0916.3 2022 医用液体和气体用小孔径连接件 第3部分：胃肠道应用连接件
YY/T 0916.6 2022 医用液体和气体用小孔径连接件 第6部分：轴索应用连接件
YY/T 0916.7 医用液体和气体用小孔径连接件 第7部分血管内或皮下应用连接件
YY/T 0916.20-2019 医用液体和气体用小孔径连接件 第20部分通用试验方法
ISO 80369-3；ISO 80369-7；ISO 80369-20

鲁尔圆锥接头多功能测试仪 鲁尔圆锥接头综合测试仪 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

鲁尔圆锥接头多功能测试仪 鲁尔圆锥接头综合测试仪 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪