

气流阻力测试仪 导管气流阻力测试仪 麻醉导管气流阻力测试仪

产品名称	气流阻力测试仪 导管气流阻力测试仪 麻醉导管气流阻力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	流量量程:50L/min 流量分辨率:0.1L/min 示值精度:±5%
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

气流阻力测试仪 导管气流阻力测试仪 麻醉导管气流阻力测试仪

气流阻力测试仪是一种用于测量气流阻力的仪器。其工作原理基于压力传感器和流量传感器的组合。该仪器广泛应用于医疗领域，用于评估呼吸管、气管插管等设备的阻力。该仪器具有高精度、高稳定性、操作简便等特点。在医疗领域，它常用于评估呼吸管、气管插管等设备的阻力。该仪器具有高精度、高稳定性、操作简便等特点。在医疗领域，它常用于评估呼吸管、气管插管等设备的阻力。该仪器具有高精度、高稳定性、操作简便等特点。

技术特征

- 彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值
- 触摸屏控制,清晰直观,操作方便
- 配置微型打印机可快速打印测试结果,统计打印测试结果统计值
- 采用内置式电子流量计,流量控制精度高
- 采用高精度控制芯片,超高采集频率,运行速度大大提高,保证数据准确
- 独具用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制,灵活制定各级别权限,严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案,限值非法操作,保证数据可追溯

技术参数

流量量程	1-50L/min
流量分辨率	0.1L/min
流量精度	±2.5%
压力量程	10KPa
主机尺寸	430mmX330mmX170mm(长宽高)

主机重量 约9Kg
环境要求
气源压力 0.5-0.7MPa (气源用户自备)
工作温度 5 -40
相对湿度 45%-80%，无凝露
工作电源 220V ± 22V , 50Hz ± 11Hz

参考标准

YY 0461-2003麻醉机和呼吸机用呼吸管路

机流阻测试仪适用于呼吸管路等产品的气流阻力测试。广泛应用于呼吸管路生产企业和医疗器械检测
效率具有重大意义。一种功能强大、操作简便的设备，它对于评估导管性能、保障患者安全以及提高生产

更多产品信息请浏览：www.sanquan.com

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

气流阻力测试仪 导管气流阻力测试仪 麻醉导管气流阻力测试仪