双绞屏蔽ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5

产品名称	双绞屏蔽ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5

工作温度:一般不超过70。

zui低环境温度:固定敷设-40 。非固定敷设-15 。

一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定.

额定电压:U0/U:300/500V.

zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.

主要技术指标:见表1:

性能

单位

技术指标

聚乙烯绝缘

聚氯乙烯绝缘
20 绝缘电阻
任一线对导体间
M .km
5000
-
线对屏蔽间
1
-
工作电容(1KHz)
3型
Pf/m
75
-
1型和2型
90

Pf/m 1 电感电阻比 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 H/ 20 25 35 20 25 30 屏蔽抑制系数 0.01

0.01

电容不平衡(1KHz)

试验电压 V/1min 1000 1000 阻燃性 符合GB12666-90要求 供应DJYVRP计算机信号电缆1*3*1.5价格 DJYPV: 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合 DJYVP: 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合 DJYVP22: 聚乙烯绝缘对绞编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合 DJYP2V:聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合 DJYVP2:聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

天津市电缆总厂第一分厂; 主营煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2拉力电缆 MKVV MKVVR MKVVRP MKVVP MKVV22 MKVV32 MHYV MHYAV MHY32 MHYA32 MHYBV 本案 计算机电缆 屏蔽电缆 信号线 瓦斯监控线

铁路信号电缆 RS485信号线