

双绞屏蔽ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5

| | |
|------|----------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 双绞屏蔽ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551 |

产品详情

ZRC-DJYVRP计算机信号电缆1X3X1.5 ZRA-DJYVRP计算机信号电缆1X2X1.5

工作温度：一般不超过70 。

zui低环境温度:固定敷设-40 。非固定敷设-15 。

一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定.

额定电压:U0/U:300/500V.

zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.

主要技术指标:见表1:

性能

单位

技术指标

聚乙烯绝缘

聚氯乙烯绝缘

20 绝缘电阻

任一线对导体间

M .km

5000

-

线对屏蔽间

1

-

工作电容 (1KHz)

3型

Pf/m

75

-

1型和2型

90

-

电容不平衡 (1KHz)

Pf/m

1

-

电感电阻比

0.75mm²

1.0mm²

1.5mm²

H/

20

25

35

20

25

30

屏蔽抑制系数

-

0.01

0.01

试验电压

V/1min

1000

1000

阻燃性

-

符合GB12666-90要求

供应DJYVRP计算机信号电缆1*3*1.5价格

DJYPV：聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYVP：聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYVP22：聚乙烯绝缘对绞编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYP2V：聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYVP2：聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

天津市电缆总厂第一分厂；主营煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2拉力电缆
MKVV MKVVR MKVVRP MKVVP MKVV22 MKVV32 MHYV MHYAV MHY32
MHYA32 MHYBV 本案 计算机电缆 屏蔽电缆 信号线 瓦斯监控线

铁路信号电缆 RS485信号线