

专业定做液压成套系统 液压站 液压泵站

产品名称	专业定做液压成套系统 液压站 液压泵站
公司名称	常州金州塔塔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金州 型号:3HP+VP30
公司地址	江苏 常州市天宁区 中吴大道
联系电话	051985501221 18015002020

产品详情

厂家自产自销 vp系列低压变量叶片泵，双联泵，内轴电机，花键叶片泵，可根据客户要求设计定做液压站，液压系统，型号齐全，现货供应，欢迎致电洽谈！电话：051985501221 18015002020

专业设计2hp/vp液压站 液压系统 液压站维修

1. 液压泵可根据客户需要，采用低压（7mpa）、中压（14mpa）、高压（21mpa）、超高压（28mpa）四种压力输出泵。
2. 液压泵可根据客户需要，采用叶片泵、齿轮泵、柱塞泵、双联泵及各型定量泵、变量泵。
3. 除标准产品外，可根据客户需要，制定经济合理的油路系统，设计各种复杂的保压、调压、减压、增压、平衡、制动油路

系统使用注意事项

- 1、推荐使用n32号或n46号抗磨液压油，工作当中应随时注意油液温升,油箱中油温应不超过60c，最适宜的油温为30c ^ 55c,当油温低于15c或大于60c应给予加热或冷却。
- 2、液压油一般使用1-6月应更换一次，并清洗油箱、去除污垢尘埃。对于新投入使用的液压设备使用三个月左右应清洗油箱更换新油。滤网应在清洗油箱时清洗，滤油器的滤芯应定期更换和清洗。为节约成本推荐使用滤油车滤油。
- 3、外接电气控制线由电气盒引入,请特别注意电机转向要与泵箭头标的方向相一致，电磁阀的控制电压必须与电磁铁标示的相一致。
- 4、油泵与电机的启动：启动前先检查系统中各调节手轮，手柄是否正常。电气开关和行程挡铁位置是否牢固等，然后才可以先空载启动，待短暂运行后再负载工作。一般情况下,工作过程中不宜频繁启闭电机。在低温启动时,需调整溢流阀为1/2的额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，给液压油加

温，待温度升高 至20c左右，再投入使用。(有加热器的可直接加热升温)。

5、设备应在额定压力以下工作，否则容易导致电机过热甚至过载及损坏其他元件。

本产品的加工定制是是，品牌是金州，型号是3HP+VP30，适用范围是数控机床，产品别名是液压系统，材质是未填，适用介质是抗磨耐压油，适用温度是未填（ ），公称压力是70（MPa），安装形式是未填