

# 国威液压元件销售2.2KW液压站 液压系统 非标液压站动力系统

产品名称	国威液压元件销售2.2KW液压站 液压系统 非标液压站动力系统
公司名称	东莞市凤岗国威液压机械经营店
价格	面议
规格参数	品牌:GW11-10 型号:3HP+VP20+02双头+40L
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞凤岗镇沙岭汽车站 3 - 5 号
联系电话	86 0769 87559533 13532877786

## 产品详情

客服中心 营业时间:周一至周五9:00-21:00

客服分组名称 销售员01 :	客服分组名称 销售员
:	:

液压站又称液压泵站，是独立的液压系统装置，它按执行机构(主机)要求供液压油，并控制液压油流动的方向、压力和流量，它适用于主机与液压系统可分离的各种液压机械上。用户选购后只要将液压站与主机上的执行机构（油缸和油马达）用油管相连，液压机械即可实现各种规定的动作、工作。液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气控制箱组合而成。各部件功用如下： 泵装置——上装有电机和油泵，它是液压站的动力源，将机械能力转化为液压油的动力能。 集成块——是由液压阀及通道体组合而成。它对液压油实行方向、压力、流量调节。 阀组合——是板式阀装在立板上，板后管连接，与集成块功能相同。 油箱——是钢板焊的半封闭容器，上还装有滤油网、窑滤清器等，它用来储油、油的冷却及过滤。 电器箱——分两种形式。一种设置外接引线的端子板；一种是配置了全套控制电器。 液压站的工作原理如下： 电机带动油泵旋转，泵从油泵中吸油后输出压力油，将机械能转化为液压油的压力能，液压油通过集成块（或阀组合）被液压阀控制实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油泵或油马达中，从而控制了液动执行机构方向的变换、力量的大小及速度的快慢，从而实现各种液压机械的动作要求。

--

	<p>液压站结构形式及主要技术参数： 液压站的结构形式,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分,按泵装置的机构形式安装位置可分三种： 1.上置立式：泵装置电机立式安装在油箱盖板上,主要用于定量泵系统。 2.上置卧式：泵装置电机卧式安装在油箱盖板上,主要用于变量泵系统,以便于流量调节。 3.旁置式：泵装置电机卧式安装在油箱旁单独的基础上,旁置式可装备备用泵,主要用于油箱容量大于250升,电机功率7.5千瓦以上的系统。</p> <p>按站的冷却方式可分为两种: 1.自然冷却：靠油箱本身与空气热交换冷却,一般用于油箱容量小于250升的系统。 2.强迫冷却：采取冷却器进行强制冷却,一般用于油箱容量大于250升的系统。 液压站以油箱的有效贮油量及电机功率为主要技术参数。</p>	安
--	---	---

液压站又称液压泵站,是独立的液压系统装置,它按执行机构(主机)要求供液压油,并控制液压油流动的方向、压力和流量,它适用于主机与液压系统可分离的各种液压机械上。用户选购后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作 液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气控制箱组合而成。各部件功用如下： 泵装置——上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能力转化为液压油的动力能。 集成块——是由液压阀及通道体组合而成.它对液压油实行方向、压力、流量调节。 阀组合——是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。 油箱——是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、窑滤清器等,它用来储油、油的冷却及过滤 电器箱——分两种形式。一种设置外接引线的端子板；一种是配置了全套控制电器。 液压站的工作原理如下： 电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后输出压力油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀控制实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油泵或油马达中,从而控制了液动执行机构方向的变换、力量的大小及速度的快慢,从而实现各种液压机械的动作要求。

	<p>液压站结构形式及主要技术参数： 液压站的结构形式,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分,按泵装置的机构形式安装位置可分三种： 1.上置立式：泵装置电机立式安装在油箱盖板上,主要用于定量泵系统。 2.上置卧式：泵装置电机卧式安装在油箱盖板上,主要用于变量泵系统,以便于流量调节。 3.旁置式：泵装置电机卧式安装在油箱旁单独的基础上,旁置式可装备备用泵,主要用于油箱容量大于250升,电机功率7.5千瓦以上的系统。</p> <p>按站的冷却方式可分为两种: 1.自然冷却：靠油箱本身与空气热交换冷却,一般用于油箱容量小于250升的系统。 2.强迫冷却：采取冷却器进行强制冷却,一般用于油箱容量大于250升的系统。 液压站以油箱的有效贮油量及电机功率为主要技术参数。</p>	安

本产品的加工定制是是,品牌是GW11-10,型号是3HP+VP20+02双头+40L,适用范围是注塑机械油压机,产品别名是液压站抽芯工作站,材质是钢材,适用介质是油品86号液压油,适用温度是-10-60( ) ,公称压力是70(MPa),安装形式是原装,规格是3HP+VP20+02双头+40L