

tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器

产品名称	tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器
公司名称	上海统变电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:10KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F11幢
联系电话	13917598758

产品详情

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、tsgc2外形呈方形，美观大方，称新型产品。

使用场合：化工 冶金 仪器仪表 机械制造 轻工工业 公用设备 家用电器。

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真

温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j)调压器)

相数	型号	规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高) (mm)	包装尺寸 (深×宽×高) (mm)	重量(kg)
单相	tdgc2j	0.5	140 × 160 × 200	450 × 340 × 220	4.2
		1	170 × 210 × 230	420 × 400 × 250	6.5
		2	210 × 250 × 230	440 × 250 × 500	11.8
		3	240 × 270 × 230	490 × 290 × 260	14.5
		5	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26
		7	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26.5
		10	350 × 430 × 430	430 × 480 × 510	54
		15	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	80
		20	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	83

		30	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	165
		40	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	171
单相	tdgc2	0.2	120 × 110 × 120	320 × 280 × 150	3
		0.5	140 × 130 × 130	320 × 280 × 310	4
		1	200 × 180 × 180	430 × 240 × 440	6.5
		2	200 × 180 × 200	430 × 240 × 440	9
		3	220 × 180 × 200	480 × 280 × 260	11
		5	310 × 240 × 240	310 × 280 × 300	16
		10	310 × 240 × 410	330 × 280 × 500	36
		15	310 × 240 × 560	330 × 280 × 660	48
		20	310 × 240 × 770	330 × 280 × 800	56
		30	310 × 240 × 1500	390 × 340 × 1600	105

相数	型号	规格 (kva)	产品尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)	包装尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)	重量(kg)
三相	tsgc2j	3	170 × 210 × 520	250 × 260 × 580	21
		6	210 × 250 × 520	290 × 300 × 580	31
		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42

		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：13917598758我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为

售后服务

- 我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。
- 一、自购买之日起，提供各种技术培训。
 - 二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

本产品的电压比是0-250V可调，电源相数是单相，额定功率是10KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是统变，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是96%，型号是TDGC2J-10KVA