

pp全自动打包带生产线 鲁星

产品名称	pp全自动打包带生产线 鲁星
公司名称	临沂市河东区鲁星机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:鲁星 型号:70
公司地址	临沂市河东区刘店子乡王十二湖村
联系电话	13605490130

产品详情

高档透明打包带设备配置

一、主要参数

1、塑料挤出机1台

螺杆直径：φ 70mm

螺杆长径比：1：30

螺杆螺筒材料：38螺目铝

螺杆螺筒氮化层深度：0.5mm

减速机结构：硬齿面

加热方式：铸铝加热器

驱动电机功率7.5kw, (山东华力电机)

调速方式：变频

螺杆转速：20-80r/min

最高产量：60/kg/h

2、挤出机头

结构特点角式

机头材料：45#钢

3、第一牵引机

牵引速度：200m/min

驱动电机功率：1.5kw

调速方式：变频（青岛科瑞）

牵引辊数量：5个

4、加热方式：加热管

加热功率：3kw

5、第二牵引机

牵引速度：600m/min

驱动电机功率：4kw

调速方式：变频

牵引辊数量：5个

6、压花装置

压花速度：600m/min

驱动电机功率：:2.2kw

调速方式：变频

7、定型装置

定型长度：4m

冷却介质：水

打水电机功率：250w

8、第三牵引机

牵引速度：6000m/min

调速方式：变频

驱动电机功率：2.2kw

牵引辊数量：5个

机器长20米，宽1.5米，高2米

体积3.5吨左右

使用功率20kw

厂房长度25米，宽5米，高2.5米

本产品的加工定制是是，品牌是鲁星，型号是70，产品别名是打包带生产设备，用途是生产打包带，适用对象是其他，包装类型是箱，售后服务是免费维修1年，终身维护，规格是一出一