

潍坊安丘散装机无尘散装机水泥散装机库底散装机库侧散装机

产品名称	潍坊安丘散装机无尘散装机水泥散装机库底散装机库侧散装机
公司名称	安丘市华盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华盛 型号:hs
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道孙十里（安阳路与央赣路交叉口以北路西）
联系电话	13583651388

产品详情

、水泥散装机概述 sz型水泥散装机主要用于散装水泥以及建材、冶金、煤炭、化工、粮食等部门粉状物料装车、船。该水泥散装机具有装车过程实现自动控制，工艺适应性强、无粉尘外扬、料满指示可靠、结构简单、造价低廉等特点。水泥散装机具有技术指标达到国际同类产品水平。

二、水泥散装机型号（1）sz-i型水泥散装机sz-i型水泥散装机可安置在仓底或适当设备的端部供散装汽车、火车、船装料用。该水泥散装机装有自动料满指示和控制装置并有含尘气体接口，可以消除装车时料满外溢和粉尘飞扬问题。该水泥散装机装料口采用可伸缩的形式以适应不同车型和不同位置进行装车的场合。水泥散装机主要技术参数：装车能力：300t/h（根据工艺要求定）水泥散装机装料口伸降高度：1.5-2.5m任选水泥散装机整机功率：-1.5kw 整机重量：442kg（2）sz-ii型水泥散装机sz-ii型水泥散装机适用于安装在库侧给散装汽车、火车或船装料。该机由库侧卸料阀、充气输送斜槽和sz-i型水泥散装机构成，并具备sz-i型散装机的全部特点。sz-ii型水泥散装机分直通式和非直通式，根据工艺布置需要而定。水泥散装机主要技术参数：水泥散装机装车能力：60-300t/h（根据工艺要求定）水泥散装机装料口伸降高度：1.5-2.5m任选水泥散装机整机功率：-4kw 整机重量：900-1200kg(3)sz-iii型水泥散装机sz-iii型水泥散装机装料口可在水平面内作直线移动，适用于给散装火车、大型多进料口散装汽车和散装船装料。该水泥散装机由库侧卸料闸阀、摇臂式空气输送斜槽、行走小车和装车头等部分组成，并具有sz-i型水泥散装机的全部特点。水泥散装机主要技术参数：水泥散装机装车能力：60-300t/h（根据工艺要求定）水泥散装机装料口伸降高度：1.5-2.5m任选装料口水平移动距离6.5m 整机功率：-5.0kw 水泥散装机整机重量：2500-4000kg三、水泥散装机说明1. 水泥散装机不适用于有粘湿性、腐蚀性、温度高于150 的物料。2. sz型水泥散装机装车速度是通过调节卸料阀以及输送设备的输送能力来确定的。一般情况下，装大型汽车、火车船需要速度很快。约120-300吨/小时，装普通散装汽车要求速度慢一些，约60-100吨/小时。3. 水泥散装机在工作场地有压缩气源（压力约0.4mpa)情况下宜选用气动阀门。4. 对有特殊需要的用户可进行专门设计制造。5. sz型水泥散装机分控制柜控制和按钮站控制两种形式控制，订货时需说明要求。6. 订货时应注明机型吸台数并附一张工艺简章。

本产品的加工定制是是，品牌是华盛，型号是hs，产品别名是散装机，类型是散装，用途是水泥散装，适用对象是水泥，包装类型是散装水泥，规格是库侧,库底