

闽华MHB蓄电池12V系列参数详情简介

产品名称	闽华MHB蓄电池12V系列参数详情简介
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MHB蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

闽华MHB蓄电池12V系列参数详情简介

闽华MHB蓄电池12V系列参数详情简介

产品特性：1.长时间放电特性。2.适用于备用和储能电源使用。3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5.专用隔板增强了电池内部性能。6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7.气体复合效率高。8.失水极少无电解液层化现象。9.贮存期较长。10.良好的深放电恢复性能。11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大

使用说明一、 电池贮存、安装使用与维护1、 贮存环境：通风良好、干燥、清洁，温度为0 —40 。以减少电池自放电容量的损失，在使用前根据贮存时间（大于或等于3个月）或端电压【小于12.95V（12V系列）或6.35V（6V系列）】要求补充电；在贮存过程中至少6个月补充电。2、 延长电池使用寿命的环境：5-30 ，通风良好、干燥、清洁；当温度不为25 时，大约温度每升高10 ，浮充使用寿命将减少5%；当环境温度低于-15 或高于45 ，将严重影响电池的使用寿命。3、 电池的联接：a>同型号同电压的电池或电池组方可并联使用；b>同型号同容量的电池或电池组方可串联使用；c>不同型号、不同品牌及新旧不同的电池不得混合使用；d>正负极不得接反或短路e>联接部位要紧密，防止火花产生；若接触不良，可用苏打水清洗接触面；f>电池联接时，必须保持电池之间的连接线等规格等长度，以保证各连接线的内阻*，同时电池之间的间距保持在20-30mm.4、 电池充电：电池放完后，应立即充电，避免电池亏电。a> 浮充（限制电压、控制电流）使用：充电电压2.26-2.30V/单体(25)；b>循环使用:充电电压2.35-2.40V/单体(25)。注： 1当温度不在25 时,充电电压应校正,校正系数为-3mv/ 每单体。 2大充电电流不得大于0.2CA,充入容量为放出容量的125%-135%。5、 定期（至少三个月）用柔软织物擦拭蓄电池壳体及镀银端子，确保蓄电池外观清洁；6、 对电池及电池组的连线定期（3个月）进行检查，若有异常立即处理，避免短路等；7、 电池及电池组避免阳光直射，远离热源；8、 避免电池过放电，以保证电池寿命