

储能探测器专用标准烟箱 在线生产标定烟箱 烟雾标定试验箱

产品名称	储能探测器专用标准烟箱 在线生产标定烟箱 烟雾标定试验箱
公司名称	深圳市智慧谷认证技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区杨门工业区18号 401
联系电话	13794461895

产品详情

我司的ZB-SMK-III型火灾探测器标准烟箱设备是依据标准 GB20517、GB4715、EN54-7、EN14604精心研制，满足标准测试要求，满足烟感产品出厂检验项目，满足客户CCC认证工厂审核要求。

1：试验项目（完全按照标准项目研发设计，以下以GB20517-2006 独立式感烟火灾报警器标准为例）：

2、操作性能：设备采用10英寸工业触摸显示屏，数字及实时曲线，可快速实现设备的升烟，排烟，风速设定，升烟速率设定等。

3、主要技术参数

1：供电电压：AC220V,50Hz; 功耗： 2500W；

2: 外形尺寸：长×宽×高：3005x970x1600mm;

3：标准安装：箱体中心位置，安装一只探测器；

4: 高温：55 ；

5：生烟范围：0~2.00dB/m；

6：气源压力：0.6~0.8MPa

7：光学测量长度：900mm；

8：发烟装置：气熔胶发生器，液体医用石蜡，无色、无味；

9: 气溶胶发生器：气溶胶高压雾化、烟雾粒径控制（烟粒子 $0.1\ \mu\text{m} \sim 1.0\ \mu\text{m}$ ），控制发烟量，0.0-100.0%连续可调；

10：风速：0.2m/s，1m/s；0.2m/s-1m/s连续可调

11：升烟速率：0.015 dBm-1 min-1 m/ t 0.1dBm-1 min-1；

12：测量误差：分辨率 0.001db/m，测量误差（2%+0.01）db/m；

13：在线风速测量，镜头吹扫，开关门减少损失的压力平衡；

14：操作系统：wince；

15：设定及显示方式：10英寸工业触摸显示屏，数字及实时曲线

16：通讯：USB 数据输出；标准 MODBUS RTU 通讯协议，RS-485通讯距离 1 公里；RS232 通讯距离 15 米。

深圳市智慧谷消防技术有限公司立足深圳，在华南、华北、华中、华东、西南等地区拥有广泛的客户基础，并与德国、意大利、新加坡等海外客户建立了长期稳定的合作关系。客户规模、信誉在行业内享有较高的声誉。

“WINSY”已成为消防行业认证咨询服务品牌。诚实守信的智慧谷员工热忱欢迎您到公司考察指导工作，互惠互利，共谋发展。