

MHD2000显微镜摄像头国产品牌_光学显微镜加摄像头_广州明慧

产品名称	MHD2000显微镜摄像头国产品牌_光学显微镜加摄像头_广州明慧
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明慧 产品:显微镜摄像头/显微镜相机 兼容适配:奥林巴斯尼康徕卡蔡司舜宇耐可视等
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

MingHui显微成像软件可以让用户轻松地拍摄高质量的显微镜图像，并支持图像处理和分析。如果您有任何关于显微镜相机的需求，随时可以联系我们。谢谢！显微镜摄像头国产品牌 显微镜相机，是专门用于和显微镜结合来获取显微镜成像图像的光学仪器。通过和PC链接，或结合专业的图像处理软件将显微镜观察到的样本微观图像输送出来，这非常有利于研究人员对样本的研究。使用显微镜相机来实现数字成像一大优点，在于显微镜相机连接电脑后，可以搭配软件实现手动白平衡、扫描拼接、景深堆叠等各种软件功能，而这些功能一般在配套的显微镜相机软件里都有提供。

病理学分析样本时，有时需要长时间在显微镜下工作。这可能会造成用户身体不适和肌肉劳损，导致工作效率和分析一致性降低等风险。因此配备显微摄像头，有助舒适地工作，确保您快速地进行诊断，各种专用的配置可满足您的特定应用需求，也非常适合用于图像记录。这样的解决方案有助于提升病理诊断效率。

明慧显微镜摄像头CMOS相机MHD2000技术参数：

产品型号	MHD2000
有效像素	2000万
芯片尺寸	1"
数据接口	USB3.0
像元尺寸	2.4 μm × 2.4 μm
分辨率和帧率	15@5440x3648 50@2736x1824 60@1824x1216
光谱响应范围	380-650nm (有红外截止滤光片情况下)
白平衡	ROI 白平衡/手动Temp-Tinti调整
色彩还原技术	Ultra-Fine™颜色处理引擎

捕获与控制API	Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview
记录方式	图像和
制冷方式*	自然冷却
相机工作环境	
工作温度 (摄氏度)	-10~ 50
贮存温度 (摄氏度)	-20~ 60
工作湿度	30~80%RH
贮存湿度	10~60%RH
供电电源	相机通过USB接口供电
软件运行环境	
操作系统	Microsoft WindowsXP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位)
计算机配置	CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高
	内存: 2GB或更大
	USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口
	显示器: 17" 或以上
	CD-ROM

显微镜摄像头是一种专门用于和显微镜结合来获取显微镜成像的光学仪器，它具备诸多显著优点，为科研、教学等领域提供了极大的便利。

[MHD2000连接显微镜的摄像头_深圳光学显微镜摄像头_广州明慧](#)