

玻璃板面液位计 MH UHZ/P

产品名称	玻璃板面液位计 MH UHZ/P
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MH 型号:UHZ/P
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

产品详情

玻璃板液面计

一、玻璃板液面计系列是应用最早的液面计，发展得比较成熟，行业已有多个产品标准与其它类型的液位计相比，具有承压能力强，工作可靠等特点，但存在着重量大，密封点多，观测不够清晰等不足，尽管如此，此类型液位计应用仍广泛，该产品为标准型产品。

二、技术参数(执行标准hg21592-95)

公称压力：1.6mpa 介质温度：0-200

主要材质q235-a碳钢、1cr18ni9ti不锈钢，有普通型及保温型

三、型号、代号：

1、型号

g-玻璃管式。

2、代号

(1)法兰型式代号：

a型-突面法兰(bf), 按hgj46标准;

b型-凸面法兰(m), 按hgj47标准;

c型-突面法兰(rf), 按ansibl6.5标准s.o。

(2)材料代号

-碳钢; -不锈钢

(3)结构形式代号:

普通型-不标注; 保温型-

w。四、玻璃板液面计使用温度与最高允许(无冲击)使用压力关系表:

五、玻璃板液面计系列标准的型号、代号、标记

1、型号:

t—透光式; r—反光式; s—视镜式

udc玻璃板液面计系列

2、代号:

a、法兰型式代号

a型-突面法兰(rf), 按hgj50标准;

b型-凸面法兰(m), 按hgj51标准;

c型-突面法兰(rf), 按ansibl6.5标准。

b、材料代号

-碳钢; -不锈钢; -碳钢带衬里, 只用于s型

、标志规定:

a、hc21591.1、hg21591.2标准标记规定如下:

b、hc21589.1、hg21589.2、hg21590标准标记规定如下:

六、订货须知:

介质名称、介质比重、工作压力、工作温度, 液位计上、下连接法兰型号(dn.pn)标准及法兰面(平面、凸面、凹面)。

本产品的加工定制是是, 品牌是MH, 型号是UHZ/P, 类型是焊接式玻璃板液位计, 测量范围是1-3M, 材质是304, 工作温度是200(), 工作压力是2(Mpa)