

容积式9802气动润滑油脂定量控制阀 点胶定量阀

产品名称	容积式9802气动润滑油脂定量控制阀 点胶定量阀
公司名称	新区锡贵汽保设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:9082 材质:铸钢
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城47栋117号
联系电话	86 0510 88233963

产品详情

关注汽保商城送30元现金抵用券，下载中国汽保商城app客户端享受8折优惠。拿起手机扫描下载吧！！实惠看得见！

欢迎进入汽保商城，更多的优惠汽保设备，点击 [进入汽保商城查看](#)，www.wxsdz.com.cn, www.78mall.cn, 如果点击不能打开，请复制网址到浏览器打开。

容积式定量阀黄油定量阀

性能介绍：

9802，9803等等油脂定量控制阀是为中型轴承，汽车等行业中定量加注油脂而设计的，本产品具有定量准确，效率高，性能稳定，加注操作方便等特点，较一般的加注油脂系统具有集成度高，安装方便，维修简便，自动化程度高，劳动强度低等良好性能。

实际典型应用：

轴承，电机等生产线，机械零配件等油脂的加注。节约油脂，省时双省力，同时还可以减少人工，以降低成本。

定量阀的结构：

定量阀是由测量缸，气缸，控制元件等组成

定量阀适用于干油润滑脂的定量供给，油脂压力在5mpa到15mpa之间。

定量范围：0.4-5ml 0.4-5g

定量精度：±2%

定量方式：容积式定量

加注点数：1个

需要其他定量范围的请联系，18914103963，本公司有各种规格的定量阀，可以任意控制所需定量数值。

本产品的品牌是泰格瑞，型号是9082，材质是铸钢，形态是柱塞式，连接形式是螺纹，驱动方式是气动，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，外形是微型，标准是美标，压力环境是高压，工作温度是常温，类型(通道位置)是三通式，适用介质是油品，规格是0.1-5,3-10,10-30,30-100,50-200,0.1-1，重量是2.0，适用范围是润滑脂的定量控制，加工定制是是