

## 单向阀KA系列 KA-25

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 单向阀KA系列 KA-25                |
| 公司名称 | 乐清市马可气动科技有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 公称通径:25 ( mm )<br>品牌:MAKE马可  |
| 公司地址 | 乐清市翁垟镇地团工业区                  |
| 联系电话 | 86-0577-62802006 13968700675 |

## 产品详情

该阀是一种单向型方向控制元件，当工作介质通过本阀时，只能沿着一个给定的方向流动。在工作中，如果介质压力方向有变化时，本阀起截止作用，使系统中介质不能返回，故本产品又叫逆止阀。规格有ka-6，ka-8，ka-10，ka-15，ka-20，ka-25

产品参数：

单向阀

| 项目<br>规格 ( Item )<br>(specification) | 接管螺纹<br>(pipe tread) | 通径(mm)<br>(nominal<br>diameter) | 使用流体<br>(applicable<br>fluid) | 压力范围<br>(pressure<br>range) | 开户压力 ( m<br>in,operating<br>pressre ) | 使用温度<br>(applicable<br>temperature) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ka-06                                | g1/8                 | 3                               | 压缩空气<br>(compre<br>ssed air)  | 0.05-1.0<br>mpa             | 0.05<br>mpa                           | -5---60 ° c                         |
| ka-08                                | g1/4                 | 6                               |                               |                             |                                       |                                     |
| ka-10                                | g3/8                 | 8                               |                               |                             |                                       |                                     |
| ka-15                                | g1/2                 | 10                              |                               |                             |                                       |                                     |
|                                      |                      |                                 |                               |                             |                                       |                                     |

|       |      |    |  |  |  |  |
|-------|------|----|--|--|--|--|
| ka-20 | g3/4 | 15 |  |  |  |  |
| ka-25 | g1   | 25 |  |  |  |  |

本产品的加工定制是是，公称通径是25（mm），品牌是MAKE马可，型号是KA-25，材质是铝合金，连接形式是螺纹，用途是节流，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，标准是国标，外形是中型，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是空气，形态是柱塞式，规格是KA-25,KA-08,KA-10,KA-15,KA-20,KA-06