

# 油压动力单元升降阀组液压阀块油路块常用插装单向阀CV08-20

产品名称	油压动力单元升降阀组液压阀块油路块常用插装单向阀CV08-20
公司名称	宁波市镇海隆尔法液压阀厂
价格	面议
规格参数	类型:溢流阀 材质:碳钢
公司地址	浙江宁波市镇海区清水浦村200区
联系电话	暂无

## 产品详情

常用要求		
手柄调节	无	
内六角调节	无	

品牌：		材质：	优质钢材
型号：	cv04-20	连接形式：	螺纹
适用介质：	油品	公称通径：	15
结构形式：	管式	压力环境：	常压
工作温度：	-10--70	标准：	美标
流动方向：	单向	驱动方式：	手动
零部件及配件：	阀体	形态：	柱塞式
类型(通道位置)：	直动式		

此产品经改进，最大压力可调到35mpa,最小可调到0mpa，最适合动力单元，液压举升机，升降阀组，液压系统，举升机械，液压阀块上的可调压，溢流阀。此螺纹插装阀经改进后更适合各类特殊的条件下要求。同时有美标，国标插孔接口的选择，更能适合不同的用户的要求。外观有发黑，电镀等选择，根据客户的不同要求。

本产品的加工定制是是，类型是溢流阀，材质是碳钢，型号是CV08-20，品牌是隆尔法，适用范围是动力单元液压系统液压机械举升机械升降阀组，产品别名是单向阀，适用介质是油品，适用温度是-10-70（ ），公称压力是0.4（MPa），公称通径是12.7（mm），安装形式是螺纹，工作温度是常温，类型（通道位置）是二通式，连接形式是螺纹，零部件及配件是阀体，流动方向是单向，驱动方式是液压，形态是针式，压力环境是常压，主体材料是碳钢，规格是CV08-20，名称是单向阀