

# 桂林无花果烘干机 罗汉果干燥机 玄参烘干机 桂林农副产品烘干机

产品名称	桂林无花果烘干机 罗汉果干燥机 玄参烘干机 桂林农副产品烘干机
公司名称	常州市快达干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:快达 型号:CT-C-I
公司地址	天宁区郑陆镇横沟工业园区
联系电话	13327883369 18796978188

## 产品详情

咨询订购电话18118011505产品概述 热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。ct系列热风循环烘箱为第一代产品，平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经多次改造，形成了ct-c系列热风循环烘箱，该系列热风循环烘箱全部采用轴流风机，配用了自动恒温控制系统，并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，ct-c系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充，废湿热空气从排湿口排出，不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的最大特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增强了传热，节约了能源。 ct、ct-c系列热风循环烘箱属通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸汽两用，供用户选择。二、使用温度，蒸汽加热50-140℃，最高150℃。三、用电、远红外温度50-500℃。四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。五、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>)。六、配用电加热，按型计算15kw，实用5-8w/h。七、特殊要求在定货时说明。八、非标烘箱价格面议。九、热风循环烘箱使用温度大于140℃或小于60℃，要在订货时注明。十、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。十一、烘盘尺寸：450×640×45(mm)设备特点 热风循环烘箱适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。 利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等，选择广泛。热风循环烘箱温度适应范围广，根据用户要求，可达常温至350℃。热风循环烘箱整机噪音小，运转平稳，温度自控，安装维修方便。

本产品的加工定制是是，品牌是快达，型号是CT-C-I，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是食品化工制药，传热面积是20(m<sup>2</sup>)，功率是1.1(kw)，占地面积是3(m<sup>2</sup>)，重量是1000(kg)