

# 力得NIDEL蓄电池6FM-7UPS电源配套

产品名称	力得NIDEL 蓄电池6FM-7UPS电源配套
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:NIDEL力得蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

力得NIDEL蓄电池6FM-7UPS电源配套

力得NIDEL蓄电池6FM-7UPS电源配套

产品特点：

- 1、电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。  
电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

电池使用安全注意事项

- 1.电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）

2.不可在密闭容器中充电。

3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。

4.转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。

5.不可对本蓄电池进行分解、改造。

4、蓄电池均荷电出厂，在运输、安装过程中谨防短路；搬运时不得触动极柱。

6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。

7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

充电后期，在外电流的作用下，溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池，不要超期使用

丢失/找不到的设备的成本可能远远高于其更换成本。设备每丢失一分钟，您企业数据中心的投资就会被浪费一分钟。这是贬值及其保修期的期满失效：该设备已经是失去价值了。丢失的设备会错过定期维护，这会在其投入使用时损害其可用性。同时，你企业数据中心训练有素且经验丰富的员工们正在寻找这些设备。这是好的情况。而在糟糕的情况下，滴答滴答的时钟甚至可能就变成了dingshizhadan。当我们考虑企业数据中心的IT安全时，我们通常会考虑黑客闯入数据库，并窃取重要数据信息的情况。但现实情况则是，一些具破坏性的IT安全漏洞往往可能来自一些更为普通且完全可避免的原因：企业只是失去了对于某些存储了敏感数据信息的设备的把握。健康保险携带和责任法案(HIPAA法案)安全规则要求涵盖实体制定有力得NIDEL蓄电池6FM-7UPS电源配套意义的政策，以保护任何存储了客户个人信息的硬件或便携式设备。支付卡行业(PCI)也有类似的规则。与资产管理失误有关的罚款往往可能高达数百万美元，相关的集体诉讼可能达到数十亿美元。然而，企业组织声誉受损的成本则可能是不可估量的。