

150x150x300风蚀试模,耐磨试模,优质金属试模,加厚铁试

产品名称	150x150x300风蚀试模,耐磨试模,优质金属试模,加厚铁试
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:试模 品牌:中科路建
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

产品名称：

150 × 150 × 30耐磨试模,风蚀试模

产品简介：

塑料试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验，及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验。

技术参数：

1、试模尺寸：150 × 150 × 30mm

2、特性：加厚

塑料试模主要有：100 × 100 × 100mm、三联混凝土抗压试模、150 × 150 × 150mm混凝土抗压试模、70.7 × 70.7 × 70.7mm三联砂浆试模、100 × 100 × 300mm、100 × 100 × 400mm混凝土抗冻试模、150 × 150 × 300mm、C 150 × 300mm混凝土弹性模量试模、150 × 150 × 550/600mm混凝土抗折试模、100 × 100 × 515mm混凝土抗折试模、150 × 175 × 185mm混凝土抗渗试模、425 × 305 × 100mm混凝土抗裂试模、450 × 350 × 120mm大板喷射试模、30 × 60 × 60mm净浆流动度试模、70 × 80 × 30mm砂浆渗透试模、65 × 75 × 40mm水泥标准稠度仪圆模、以及塑料灌砂筒和坍落度筒，该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、久用不变形、使用轻捷、方便等特点，是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等必备器具。塑料试模的优点塑料试模是由

生塑料一次性制成，价格优廉。塑料试模一只空盒的重量只有0.8—0.9公斤，即便是加上一盒砣也只有9.0—10.0公斤重，只要一般体力的人就可以搬动二块未拆模的试块。塑料试模为一个整体，就是底板有一气孔，做试块时用一张小小的纸把气孔盖住，以免气孔堵塞。拆试模时将试模倒转底朝天，用脱模专用枪打好气孔打五六下气就将试模取出，这样取出一组试模最多两分钟，在将试模整理干净，刷上脱模油，有五分钟就足够了。塑料试模的拆、装工艺简单、速度快。塑料试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时，便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模，将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动，试块一点都不会被破坏，也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转

本产品的加工定制是是，类型是试模，品牌是中科路建，型号是150x150x300，适用范围是安装工程