

# MHYVP1\*4\*7/0.52矿用通信电缆正确谁用方法

产品名称	MHYVP1*4*7/0.52矿用通信电缆正确谁用方法
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MHYV矿用通信电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

矿用通信电缆那主要型号、名称、规格及其用途：型号名称结构用途对数线芯MHYV(HUYV)  
矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 MHJYV(HUJYV)  
矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 2-5 7/0.28 (三钢四铜)  
用于平巷、斜巷，有较好的抗拉强度 MHYBV(HUYBV)  
矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50 1/0.8  
用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHY.V(HUY.V)  
矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.8 1/1.0  
用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHY.32(HUY.32)  
矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.8 1/1.0  
用于煤矿竖井或斜井作通信线 矿用信号电缆主要电气性能: 项目 单位 MHYV MHJYV  
MHYBV, MHY.V, MHY.32 7/0.28 7/0.28 1/0.8 1/1.0 +20 导线直流电阻 /km 45 73 36.7 25.8  
固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.30 0.95 0.7 +20 导线绝缘电阻 M .km 3000  
线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.06 远端串音衰减(800~1000HZ) dB/km 70  
电感(800~1000HZ) mH/km 800 耐交流工频电压 - 1.5KV/1min通过 电流电阻差 - 环阻的2%