

SS2328不锈钢在高强度要求领域的应用

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | SS2328不锈钢在高强度要求领域的应用 |
| 公司名称 | 上海嘉棕特殊钢有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址） |
| 联系电话 | 02167768265 13917960978 |

产品详情

SS2328不锈钢在化工和石油行业中得到了广泛应用，主要是由于其出色的耐腐蚀性能。它常被用于制造压力容器、管道、阀门等设备，这些设备通常需要能够抵御腐蚀和具有一定的强度特性。

材料号：SS2328双相不锈钢

牌号：SS2328

标准：SS瑞典

SS2328特性及应用：SS2328不锈钢，瑞典SS标准不锈钢。

SS2328超级奥氏体不锈钢 ASTM A240、ASME SA-240标准中也均有。

SS2328特种不锈钢是一种高合金的材料，SS2328在制造工艺上相当复杂，一般人们只能依靠传统工艺来制造这种特种不锈钢。

SS2328化学成分：

碳 C： 0.03

硅 Si： 0.70

锰 Mn： 2.00

磷 P： 0.035

硫 S： 0.015

铬 Cr : 24.0-26.0

钼 Mo : 3.0-4.0

镍 Ni : 6.0-8.0

铜 Cu : 1.0-2.5

氮 N : 0.2-0.3

SS2328不锈钢所具有的其他特性以及在其他领域的应用情况可能还需要进一步确认。