

橡套软芯电缆CEFR-0.6/1KV 7*1.5平方

产品名称	橡套软芯电缆CEFR-0.6/1KV 7*1.5平方
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:CEFR船用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

用于户外施工，井下，及潮湿环境，河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物，连接高频信号和对地不对称的高频信号设备：如用作无线电和雷达设备的连接。 CEFR-0.6/1KV船用电缆产品结构：
导体：多股软铜导体，特殊要求镀锡 绝缘：乙丙橡胶绝缘 绝缘颜色：黑、棕、蓝 护套：氯丁护套
护套颜色：黑 CEFR-0.6/1KV船用电缆产品特点：CEFR/DA.乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆

技术要求：1、应能经受单程30000次曲线试验。

2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。

3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定。 D.是单根垂直燃烧实验，S.是成束电缆燃烧实验，其燃烧实验方法不同，D.型的实验装置较简单，S.的较复杂，都是检验电缆燃烧性能的代表方法，成束电缆燃烧实验较单根垂直燃烧实验更严格，对电缆的不延燃性能也较高，因此S.型电缆较D.型电缆更好。但两者都是.型的，也就是燃烧产生的气体有毒、有酸、有烟。现在的船用电缆正朝着DC和SC型方向发展，它无卤，低毒，环保性能更高