

编织软铜线 25平方毫米

产品名称	编织软铜线 25平方毫米
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

1 铜或镀锡铜导电线芯 2 橡皮绝缘层 3 护套 (黑色聚乙烯塑料或聚氯乙烯复合物塑料)

一、适用范围

本产品适用于交流额定电压 U_0/U 300/500V及以下的电气设备及照明装置用固定敷设铜芯或铝芯橡皮绝缘电线路。

二、使用特性

1、额定电压 U_0/U 为300/500V。 U_0 为导体对地电压， U 为导体之间的电压。当电线使用于交流系统时，电线的额定电压至少应等于该系统的标称电压，当使用直流系统时，该系统的标称电压应不大于额定电压的1.5倍。系统的工作电压允许超过标称电压10%。

2、电线的长期允许工作温度65 。

三、型号及规格

1、电线的型号如表1。

表1 型号和名称

型号	名称	主要用途
BXF	铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线	适用于户内明敷和户外特冷地区
BXVW BXY	铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线	适用于户内穿管和户外特冷地区
BLXY	铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线	
BX	铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线	固定敷设，可明敷设、暗

BLX
BXR

铝芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线
铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织软电线

室内安装，要求较柔软时