

不锈钢管道静态混合器 食品

产品名称	不锈钢管道静态混合器 食品
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 (83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

产品详情

管道静态混合器

静态混合器本身没有运动部件，依靠单元的特殊结构和流体运动，使互不相溶的流体各自分散，彼此混合。别名：管道混合器

产品型号标注

sk型静态混合器

产品特性

sv型单元是由一定规格的波纹板组装而成的圆柱体，技术特性：最高分散程度为：1-2um，液液相及气气相不均匀度系数为：

产品型号

型号规格	dn	dh	q	型号规格	dn	dh	q
sv-2.3/20	20	2.3	0.5~1.2	sv-5~20/200	200	5~20	56-110
sv-2.3/25	25	2.3	0.9~1.8	sv-5~20/250	250	5~20	88-176

sv-3.5/32	32	3.5	1.4~2.9	sv-5~30/300	300	5~30	125-250
sv-3.5/40	40	3.5	2.2~4.5	sv-7~30/350	350	7~30	173-346
sv-3.5/50	50	3.5	3.5~7	sv-7~30/400	400	7~30	226-452
sv-3.5/65	65	3.5	5~12	sv-7~30/450	450	7~30	286-572
sv-5/80	80	5	9~18	sv-7~30/500	500	7~30	353-706
sv-5/100	100	5	14~28	sv-7~30/600	600	7~30	505-1010
sv-5~7/125	125	5~7	24~34	sv-7~30/1000	1000	7~30	1413-2826
sv-5~7/150	150	5~7	30~60	sv-15~30/1200	1200	15~30	1630-3260

sk型静态混合器

产品特性单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成，它的技术性能：最高分散程度 10um，液 - 液、液 - 固相不均匀度系数

sx型静态混合器

产品特性

单元由交叉的横条按一定规律构成许多x型单元，技术特性：混合不均匀度数为。

sl型静态混合器

产品特性

单元由交叉的横条按一定规律构成单x形单元，技术特性为液 - 液、液 - 固相混合，不均匀度系数

sh型静态混合器

产品特性

单元是由双孔道组成，孔道内放置螺旋片，相邻单元双孔道的方位错位90°，单元之间设有流体再分配室。技术特性为：最高分散程度为：1-2um，液 - 液相的不均匀度为：。

sr型静态混合器

sd型静态混合器

管道混合器价格静态混合器价格

本产品的应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是食品，动力类型是泵，别名是管道混合器，品牌是循利牌，型号是SV5/100，规格是DN100，管道厚度是4，材质是SS304，管道口径是100