

# 怎么修理拆卸电机 用FBL型电动拉马

产品名称	怎么修理拆卸电机 用FBL型电动拉马
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:顶擎牌 产品类型:三相异步电动机
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

## 产品详情

三爪拉马比较千斤顶；

系列拉马 千斤顶；

起拔器；

四爪 三爪 二爪拉马；

三爪拉马；

二爪轴承起拔器；

拉顶设备；

联轴器拆卸工具；

500吨位千斤顶比较小车拉马；

三爪拉马：

昊唯规格形号	dyz-5	dyz-10	dyz-20	dyz-30	dyz-50	
最大工作能力 (t)	5	10	16	25	45	
单次工作行程 (mm)	60	60	60	60	100	
三爪调节范围 (mm)	50-250	50-300	100-400	150-500	200-550	
工作压力mpa	40	63	63	63	70	

ql列螺旋拉顶多用机(拉马),适用于铁道车辆检修、机械安装、矿山维护、建筑工程的支撑和一般重物起升下卸各种机械设备中的皮带轮、齿轮、轴承等圆状工件。本产品工作时是作直线静拉力，即方便又省力、性能稳定、调直、压力试验等工作。ql型螺旋拉顶多用机技术参数

拉顶力吨	工作行程mm	最低高度mm	拉爪有效直径mm
3	110	220	20-240
5	130	250	20-280
8	140	260	25-390
10	150	280	35-400
16	180	320	40-420
20	180	325	50-450
32	200	400	100-500
50	250	452	100-550
100	200	452	150-600

--	--	--	--	--	--	--

车载式液压拉马是由分体式液压拉马、手动/电动油泵、高压油管、车载升降和移动装置所组成，具有调节方便、轻便省力、操作安全等特点，广泛用于拆卸各种圆盘、轴承、齿轮、联轴器、皮带盘、法兰等，是替代传统拉马与拔轮器的理想化工具。

技术参数	smep-50	smep-80	smep-100	smep-200	smep-320	smep-500
工作拉力 (t)	50	80	100	200	320	500
轴心有效伸距 (mm)	120	160	160	200	200	200
纵向最长拉距 (mm)	270	330	360	420	480	560
横向最大外径 (mm)	500	550	550	600	800	900

一体式液压拉马是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动，钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作方便，只要把手前后小幅度摆动。使用省力，不受场地、方向（0-360°）、位置（2爪、3爪）限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马（板轮器）的理想化工具。

技术参数	sm-5	sm-10	sm-15	sm-20	sm-30	sm-50
安全负重t	5	10	15	20	30	50
轴心有效伸距mm	50	50	50	50	70	70
纵向最大拉距mm	150	170	200	250	300	400
横向最长外径mm	200	250	300	350	450	600

本产品的加工定制是是，品牌是顶擎牌，产品类型是三相异步电动机，型号是FBL型，极数是4极，额定功率是2.2（kW），额定电压是380（V），额定转速是1440（rpm），产品认证是3CISO9001--14001