

聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃电缆 ZR-BPYJVP 3*35+3*10+3*2.5

产品名称	聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃电缆 ZR-BPYJVP 3*35+3*10+3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

二、适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

三、使用特性

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

KVV22铠装控制电缆 17*1.5塑料铜芯控制电缆线 450/750V价格咨询

四、电缆的型号、名称

型号名称

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆

KFF 氟塑料绝缘氟塑料护套高温控制电缆

KFFP 氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套高温控制电缆

KFFR 氟塑料绝缘氟塑料护套高温控制软电缆

KFFRP氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套高温控制软电缆

KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KFVP 氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆