

多级限流孔板生产厂家作用

产品名称	多级限流孔板生产厂家作用
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 测出单级节流孔板厂家两端压差，按此标准即可算出具有一定度的流量值。单级节流孔板厂家取压方式在中规定为径距取压、法兰取压和角接取压（取压孔紧靠单级节流孔板厂家）3种。当测量含有少量固体的液体或含有少量液体的气体时，为便于少量固体或液体通过，单级节流孔板厂家的开孔可制成扇形的，或制成与管道的轴线是偏心的。节流孔板是测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板，喷嘴等。节流孔板节流装置与差压变送器配套使用，可测量液体、蒸汽、气体的流量，节流孔板广节流孔板型号：DN15多级节流孔板, DN20多级节流孔板, DN25多级节流孔板, DN32多级节流孔板, DN40多级节流孔板, DN50多级节流孔板, DN65多级节流孔板；

多级节流孔板用途：电厂，化工，管道 MO5.3A12M多级节流孔板；MO9.81A13M多级节流孔板；MO13.73A13M多级节流孔板；5.3MPa多级节流孔板；9.81MPa多级节流孔板；13.73MPa多级节流孔板；温度：15CrMoG，12Cr1MoVG；用途：经常疏水。

节流孔板的作用，就是在管道的适当地方将孔径变小，当液体经过缩口，流束会变细或收缩。流束的小横断面出现在实际缩口的下游，称为缩流断面。在缩流断面处，流速是大的，流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域，速度下降，压力增加，但下游压力不会完全恢复到上游的压力，这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果。如果缩流断面处的压力 p_v 降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力 p_v 以下，流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出，形成蒸汽与气体混合的小气泡，压力越低，气泡越多。如果孔板下游的压力 p_2 仍低于液体的饱和蒸汽压力，气泡将在下游的管道继续产生，液汽两相混合存在，这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力，气泡在高压的作用下，迅速凝结而破裂，在气泡破裂的瞬间，产生局部空穴，高压水以极高的速度流向这些原气泡占有的空间，形成一个冲击力。节流孔板，单级节流孔板，多级节流孔板，疏水管用多级节流孔板，节流装置，多级节流装置，单级节流装置，给水泵再循环多级节流装置，疏水管用多级节流装置，疏水罐，疏水盘，疏水收集器，蠕胀测点，排水漏斗，圆形排水漏斗，方形排水漏斗，高温节流杆，单级节流杆，给水泵进口滤网，给水泵入口滤网水流。

单级节流孔板厂家流量计前后产生一个静压力差，该压力差与流量存在着一定的函数关系，流量越大，压力差就越大。差压信号传送给差压变送器，转换成4-20ma.DC模拟信号输出，远转给流量积算仪，实现流体流量的计量。质量型流量计，利用智能型差压变送器，对工况温/压进行自动补偿后，实现对流体质量流量的测量单

级节流孔板厂家流量计要送热风，热风炉离高炉一般比较近，且弯头较多。过去曾使用标准单级节流孔板厂家，因直管段不够长而误差较大。本仪表因为有均压环和多个取压口，需要长的直管段即可。安装在热风炉送风管上之后，应用情况非常满意，已经有三十七座热风炉装上了环形单级节流孔板厂家流量计，运行3年多没有故障