

# 进益QGD螺杆潜水电泵1.1KW~1.5KW

产品名称	进益QGD螺杆潜水电泵1.1KW~1.5KW
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100QGD1.2-100-1.5 用途:潜水螺杆泵
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路277号
联系电话	13595110118

## 产品详情

qgd型系列泵的概述、

qgd、qg型螺杆潜水电泵由泵组、密封、电动机三部分组成。其泵组位于电泵上部，其主要部件为螺杆和橡胶定子；水泵与电机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封。电源频率为50hz，电压单相为220v，三相为380v，波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

qgd型系列泵的特点、

1，吸入性能好，具有自吸能力；2，流量连续均匀，振动小，噪音低；3，与其他回转泵相比，对进入的气体和污物不太敏感；4，结构坚实，安装保养容易，压力和流量范围宽阔；5，运送液体的种类和粘度范围宽广；6，可使用很高的转速；

qdg型系列泵的使用条件、

1、介质温度不超过 + 40 ；2、介质的ph值在6.5-8.5之间；3、含固体杂志的质量比不超过3%，粒度不大于2mm，纤维长度不超过转子螺距的0.3倍；4、电源频率为50hz，电压为单相交流220v，三相交流380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍；5、潜入水下深度最深不超过15m，但最浅不少于0.5m。

qdg型系列泵的用途、

该系列电泵由于扬程无下止点限制，只要在最高扬程范围之内均可工作，且扬程高、效率高、高校区宽。因此广泛适用于远距离输水灌溉，养殖业高效增氧、深井提水、城乡自来水增压、矿井给排水以及食品化工行业输送糖浆和无腐蚀性化学液体。

qgd型系列泵的性能参数、

qgd型系列泵的意义、

qgd型系列泵的注意事项、

- 1.适用前先检查核对标牌所示规格，性能与实际使用条件是否符合。选用的潜水螺杆泵的流量应少于井的出水量
- 2.应对电缆线全面检查，有破损应立即停用，更换线缆
- 3.引出线一根带有接地标志的双色芯线必须牢固接地
- 4.潜水螺杆电泵严禁脱水运转，试泵时应该将泵放到1米左右的浅水，才能接通电源，测试看有没有水抽出，如三相电泵运转方向与箭头指向相反，须调换接换接任意两根相线
- 5.上下提放泵时，只能用绳索吊放，严禁直接拉电缆线
- 6.潜水螺杆泵不得长期超过额定扬程适用，以防电机过载影响使用寿命甚至烧机
- 7.应注意保养螺杆胶件，防止因水泥含沙量过多或有弱腐蚀性而永久损坏
- 8.由于购买人非专业人员，不管什么故障，应先停电，再提泵，查检

qgd吸型系列泵故障与排除、

本产品的品牌是进益，型号是100QGD1.2-100-1.5，用途是潜水螺杆泵，性能是卫生，驱动方式是电动，排出压力是1~1.2（Mpa），转速是2860（r/m），功率是1100~1500（w），流量是1.2（m<sup>3</sup>/h），进出口径是25mm，扬程是100~120，工作温度是0~40，适用范围是输送，规格是进益潜水螺杆泵1.1KW,进益潜水螺杆泵1.5KW