

# 广东凌霄VM2不锈钢立式多级离心泵不锈钢离心泵 管道离心

产品名称	广东凌霄VM2不锈钢立式多级离心泵不锈钢离心泵 管道离心
公司名称	深圳市龙岗区平湖镇三和五金化工商店
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:VM2系列 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市平湖镇平龙东路边 1 8 1 号
联系电话	86 0755 84680803

## 产品详情

一、产品特点： 泵：可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围，泵由进水座和出水座组成，进、出水段可90°角旋转装配，方便管路的角度安装，深受安装工程师的欢迎。采用优质专用机械密封，可以长时间连续运行不漏水；采用先进水力模型设计，运行稳定、效率高；进、出水段材质采用铸铁铸造而成，泵的过流部件为高强度工程塑料，从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠。 电机：电机机座材质为优质铝合金；整机噪声低、振动小，使用寿命长；f级绝缘，ip54防护等级，连续工作方式；内置t1过热保护器（单相），确保使用安全、方便。

已获认证： 1、3c中国强制安全认证 连接方式：

内螺纹式（union）二、适用范围： 1、供水:主管增压、高层建筑增压.

2、工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统.

3、压力罐增压、喷灌、滴灌.

4、空调、冷却系统、工业清洗.三、工作条件： 1、输送介质温度：常温型

+5 ~ +70 、 2、最高环境温度：+50 3、最大承受压力：10

bar 4、最大吸程：不带自吸

5、最高海拔：1000m四、选型须知：

1、要求泵的流量和压力，便于正确选型；

2、由于机械密封配置不相同，普通清水型、油类介质等可选择； 3.

产品使用地区的电压和频率：单相 220-240v/50hz；220v-240v/60hz；110-120v/60hz可选择；

三相 380-415v/50hz；380-415v/60hz

可选择；

4. 产品使用地区的安全认证要求；

## 1) vm2系列

型号model		功率p2 ( kw )	进水口	出水口	重量 ( kg )	包装尺寸(mm)	装柜数量 (0 ")
220v/50hz	380v/50hz						
vm2-9*2	vm2-9*2t	0.33	g1	g1	10	425*220*285	1080
vm2-9*3	vm2-9*3t	0.55	g1	g1	11	450*220*285	1000
vm2-9*4	vm2-9*4t	0.75	g1	g1	13	475*220*285	960
vm2-9*5	vm2-9*5t	1.0	g1	g1	15	500*220*285	912
vm2-9*6	vm2-9*6t	1.0	g1	g1	15.5	535*220*285	864
vm2-9*7	vm2-9*7t	1.1	g1	g1	19	588*220*285	768
vm2-9*8	vm2-9*8t	1.5	g1	g1	23	610*220*285	744
vm2-9*9	vm2-9*9t	1.5	g1	g1	24	635*220*285	720

买家须知一、货品自拍下起，未付款的买家若未与本店沟通,本店将为您保留24小时，超出时间本店有权转卖他人。二、本店推荐使用支付宝,需要银行汇款的买家，打款后请尽快联系卖家，告知收货人姓名、地址、公司名称、汇款金额和汇入银行,以便卖家及时发货给您。三、由于拍摄、显示器或货物本身有多款颜色等原因，图片与实物可能有细微差别，请以实物为准。四、由于产品众多，偶尔会断货，请购买前询问库存量。如您出价商品断货，将及时通知由您选择退款或等待新货到。【关于退货】本店出售的产品都是正品，请放心购买。售出的产品，如需退换货非产品的质量问题的，运费需要买家承担。退回的产品、包装、说明书、配件需完好，且不影响二次销售的情况下，可进行退换及退款。使用过的产品不予退换，到付件一律拒收！【关于发票】本店所有产品不包含运费不包含税，如果要开发票需另加税点，凡开好的发票的不退不换。谢谢理解！

本批发部地址位于深圳市龙岗区平湖镇平龙东路88号公司主要经营专业批发进口国产五金工具、电动工具、气动工具、水泵系列、电子工具、建筑工具等等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！联系电话：0755-28452640 手机：13632809991/13632838035 qq：1909661430

本产品的品牌是广东凌霄，型号是VM2系列，材质是不锈钢，性能是多级离心泵，用途是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是多级，流量是2 ( m<sup>3</sup>/h )，扬程是54-81 ( m )，轴功率是1.5 ( kW )，吸入口径是25 ( mm )，排出口径是25 ( mm )，结构原理是喷射泵，规格是VM2-9\*6,VM2-9\*6T,VM2-9\*7,VM2-9\*7T,VM2-9\*8,VM2-9\*8T,VM2-9\*9,VM2-9\*9T