

韩国LG PC/ABS GN-5001RFG 收缩性低无卤阻燃性

产品名称	韩国LG PC/ABS GN-5001RFG 收缩性低无卤阻燃性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG 性能:收缩性低无卤阻燃性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Lupoy GN5001RFG

Polycarbonate + ABS

LG Chem Ltd.

产品说明：

Lupoy GN5001RFG是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料。
该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Lupoy GN5001RFG的主要特性有:

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

低收缩性

无卤素

物性信息：

基本性能号	E67171-248471	
特性	收缩性低	
	无卤	
加工方法	阻燃性	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.19
熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)		20
收缩率 - 流动方向		0.40 到 0.60
机械性能额定值单位制测试方法		2500
拉伸应力 (屈服)		62.0
拉伸变 (断裂)		> 20
弯曲模量 1		2600
弯曲应力 2		93.0
简支梁冲击强度 (23 ° C)		15
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)		无断裂
悬壁梁缺口冲击强度 3(23 ° C)		13

热变形温度(单位制测试法)	91.0
维卡软化温度	99.0
可燃性等级测试方法	
1.20 mm	V-0
1.50 mm	5VB
2.50 mm	5VA
注射成型	75.0 到 85.0
干燥时间	3.0 到 5.0
建议的最大水分含量	0.020
料筒后部温度	220 到 240
料筒中部温度	235 到 255
料筒前部温度	250 到 265
射嘴温度	250 到 265

加工（熔体）温度	235 到 265
模具温度	50.0 到 80.0
背压	0.981 到 3.92
螺杆转速	40 到 70