

# 水泵 D450-60x(2-10)

产品名称	水泵 D450-60x(2-10)
公司名称	湖南佳华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:D450-60x(2-10) 材质:不锈钢
公司地址	浏阳市葛家乡 马家湾村
联系电话	0731-83739482 15388018796

## 产品详情

### 产品概述

#### d型多级离心泵系列

该系列泵系卧式多级分段式离心泵，采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型，具有效率高、性能范围广、运转安全平稳、装维修方便等优点。

该系列泵可供输送固体颗粒含量 1.5%，颗粒 0.5mm，温度在80 以下的中性矿井水及类似的其他污水，泵允许的进口压力不大于0.6mpa。适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。该系列多级离心泵，厂家直销，欢迎广大用户来电咨询订购。

#### 型号意义：

如md600-60 × 6

d— 表示多级清水离心泵

600— 表示设计点流量为600m<sup>3</sup>/h

60— 表示设计点60m

6— 表示级数为6级

如150d30 × 7

150—表示泵吸入口直径为150

d—表示多级清水离心泵

30—表示设计点流量为30m<sup>3</sup>/h

7—表示级数为6级

性能范围：

泵吸入、排出口径40~300mm

流量 $q=3.75\sim 850\text{m}^3/\text{h}$

扬程 $h=19\sim 816\text{m}$

结构特点：

d型泵系卧式、单级、分段式多级离心泵，吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上。泵的进水段、中段、出水段等泵壳体部分通过拉紧螺栓联结成一体，并根据泵的扬程选择泵的级数。

该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成，其中叶轮的数量根据泵的级数而定，轴上零件通过平键和轴螺母坚固使之与轴联为一体。整个转子由两端滚动轴承和滑动轴承支承。轴承按型号不同而定，均不承受轴向力，其轴向力由平衡盘平衡，并且在泵端安装有平衡盘磨损指示器，以监视平衡盘磨损情况。

泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或“o”形圈密封，转子部分和固定部分之间装有密封环和导叶套等进行密封，当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换。

轴的密封形式有机械密封和填料密封两种，泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵的各种密封元件装在密封腔内，腔内要通入一定压力的水，起水封、水冷、或水润滑的作用，在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。

泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动，该型泵一般采用滚动轴承、干油润滑结构（d85-67、d155-67型泵可采用滑动轴承、稀油润滑结构，也可采用滚动轴承、干油润滑结构）。

该系列泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机方向看，泵为顺时针方向旋转。

配套电机：电机常归配置为y系列电机。对含有可燃易爆气体的矿井下运行的泵，必须采用防爆电机并要求具有相应的防护等级和防爆标志。

产品结构图

荣誉资质

## 服务承诺

我们的经营宗旨"靠科技创佳华品牌，凭质量赢顾客满意"，本公司为用户提供优质的售前、售中和售后服务，为确保用户放心，正常使用本公司产品，特制定以下细则作为本公司的售后服务承诺。

- 一、本公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。
- 二、本公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间、地点送到。
- 三、在保修期内，产品因质量问题而引起损坏，本公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识，如因用户使用不当或保修期外而引起损坏，本公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，本厂免费提供咨询，现场指导安装调试。
- 四、用户在使用公司产品过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈本公司，以便公司及时予以处理改进和提高，用户在反映质量问题信息后，在6小时内作出答复，24小时内派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。
- 五、随时满足用户对备品备件的要求，终身为用户提供质优价廉的零配件。

本产品的品牌是佳华泵业，型号是D450-60x(2-10)，材质是不锈钢，性能是耐磨，用途是适用于矿山、工厂、城市排水，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是335-500（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是2-10，扬程是100-600（m），汽蚀余量是4.1-6.3（m），轴功率是164.7-995.1（kW），吸入口径是250（mm），排出口径是250（mm），规格是台，结构形式是节段式