

南方泵业CDLF16-50(CDLF16-5)型立式不锈钢多级冲压式离心泵

产品名称	南方泵业CDLF16-50(CDLF16-5)型立式不锈钢多级冲压式离心泵
公司名称	广州南方泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CDLF 材质:不锈钢
公司地址	广州市海珠区工业大道北99号首层北侧
联系电话	86 020 34016117

产品详情

产品概述：

cdlf系列立式不锈钢多级冲压式离心泵，为非自吸立式多级清水离心泵，配用标准电机，电机轴通过联轴器直接与泵轴连接，叶轮及导叶采用优质不锈钢板冲压焊接而成（cdl型泵头及进出水段为铸铁），泵进出口位于同一水平线上，安装极为方便。外形美观大方，结构紧凑，占用安装空间小，噪音低。采用

新型组合式机械密封，整体便拆密封，维修方便。该泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺，具有使用

范围广、高效节能、运行稳定等优点。

产品应用：

该泵适用于输送稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆、化学和物理性质类似于清水的液体。

*供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压供水；

*工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统；

*工业液体输送：空调与制冷系统、锅炉给水及冷凝液系统；

*水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池；

*灌溉：农业、苗圃、高尔夫球场灌溉；

*食品、饮料行业的液体输送、循环及提升；

*（其它）多种行业的特定用途。

详细参数，请登录我司官方网站进行查看，

网址：www.nanfangby.com 邮箱：nanfangby@163.com

本产品的品牌是SOUTH PUMP广州南方，型号是CDLF，材质是不锈钢，性能是卫生、无泄漏、增压，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是16（m³/h），叶轮数目是多个，扬程是60（m），轴功率是5.5（kW），吸入口径是50或40（mm），排出口径是50或40（mm），规格是CDLF16-50