

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀

产品名称	PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-16C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀DN200、DN100、DN125 PZ973Y、X-16C/Z973W-10P_电动不锈钢刀型闸阀，又称刀形闸阀，刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒，纤维材料，纸浆，污水，煤浆，灰渣和水泥混合物等的管道，由刀刃公羊可以切割纤维材料。切断这些媒体。阀体实际上没有腔室，挡板在侧导槽中抬起，底部的凸耳压在阀座上。如果需要高介质密封性能，可以使用O形密封座。紧急切断阀双向密封。根据驱动方式，分为手动刀式闸阀，气动刀式闸阀和电刀式闸阀。

刀式闸阀轻巧灵活，体积小，通道平整，流动阻力小，重量轻，易于安装，易于拆卸。标称尺寸为DN50~DN800，在0.6MPa~1.6MPa的工作压力和 100 的温度下可正常工作。

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀具有剪切功能，可以刮掉密封面上的粘合剂并自动清除碎屑。不锈钢柱塞可防止因腐蚀而导致密封泄漏。

特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀电动装置参数： 1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1100 铬钼钒钢： 550
 工作压力：0.6~1.6MPa

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀功能：主要用于排空和排出管道中的介质。

适用介质：粉尘，污水浆，污水，煤浆，灰渣，矿渣水混合物等。

应用：主要用于选煤，排水和排渣矿井发电厂，也用于污水处理。

特点：该阀结构简单紧凑，设计合理，材料轻，密封可靠，操作轻便灵活，体积小，通道流畅，流动阻力小，重量轻，安装方便，拆卸方便。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 100	纸浆、污水、渣水混和

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

PZ973H-16C DN350电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600

1.6

700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800
50	43	160	125	99	285	4-M16	180
65	46	185	145	120	295	4-M16	180
80	46	200	160	135	315	8-M16	220
100	52	220	180	155	365	8-M16	220
125	56	250	210	185	400	8-M16	230
150	56	285	240	210	475	8-M20	280
200	60	340	295	265	540	12-M20	360
250	68	405	355	310	630	12-M22	360
300	78	460	410	375	780	12-M22	400
350	78	520	470	435	885	16-M22	400
400	102	580	525	485	990	16-M27	400
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530
600	154	840	770	720	1450	20-M36	600
700	165	910	840	788	1700	24-M36	600