

唯特利齐平式喷头维特利V2906吊顶下垂型喷淋头

产品名称	唯特利齐平式喷头维特利V2906吊顶下垂型喷淋头
公司名称	唯泰威科技（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
联系电话	18823505323 18823505323

产品详情

和大家分享一下唯特利齐平式喷头。他一般安装在五星装修吊顶的一些场所，当温度达到玻璃泡的爆破温度后就会爆破。随即支撑片弹出装饰盖板加载螺钉和承载支架一起掉落。同时水流推动着滑竿和溅水盘一起滑落，源源不断地喷水灭火。

唯特利全系列喷头、阀门

上海自贸区仓库备货齐，价格优惠！

唯特利齐平式喷淋头的安装说明：1.

安装喷淋头管件时，使管件表面与安装表面之间保持一定距离，victaulic.com 39 TSB-Sprinkler REV A

使用说明书 2. 在 唯特利齐平式喷头V2906

型的外螺纹上缠绕两到三层胶带或涂抹非凝固型管道螺纹胶。此时不要拆除喷淋头防护罩。 3. 用手将 V2906 型喷淋头旋入喷淋头接头，然后用 V29-2 喷淋头套筒扳手将喷淋头拧紧至接头内。请拧紧喷淋头以获得适当的密封性并防止泄漏。在拧紧过程中，请参考 V29-2

喷淋头套筒扳手的“天花板高度限制”指示器以验证安装高度是否正确。 4. 拆下 V29-2

喷淋头套筒扳手，然后参照喷淋头防护罩上的“天花板高度限制”指示器，确认安装高度是否合适。

5. 安装结束后，用手小心地取下喷淋头防护罩。 6.

以喷淋头为定位中心安装孔罩。将孔罩推入到位，直到其与天花板接触为止。

唯特利齐平式喷头拆除玻璃球保护套：1.

喷淋头系统投入运行之前，小心徒手拆除所有喷淋头上的玻璃球保护套。 2.

所有上喷式喷淋头或任何安装位置高出地面超过 3

米的喷淋头上的玻璃球保护套可于安装好后立即拆除。 3. 玻璃球保护套未拆除时喷淋头不能正常工作。
4. 喷淋头系统投入运行之前，必须拆除所有喷淋头上的玻璃球保护套。 5.
不要使用任何工具去拆除玻璃球保护套。