

SZG500系列真空干燥机

产品名称	SZG500系列真空干燥机
公司名称	南京双飞干燥设备厂
价格	面议
规格参数	类型:微波真空干燥机 品牌:双飞
公司地址	南京市栖霞区靖安街道马渡村马渡队5号
联系电话	13770608579 18913433240

产品详情

用途特点1、本机用于制药、化工、食品、染料、冶金粉末等行业粉粒状物料的干燥。2、该机结构紧凑、运转平稳、操作简便、减轻劳动强度、节省劳力。3、由于在真空状态下操作，在较低的温度下有较大的干燥速率，节约能源，热利用率高。4、密闭干燥、适用于由于氧气而有危险的物料，对一般物料也可减少漏损和杂质混入的机会，获得较高的纯度的产品。5、本机尤其适用热敏性物料干燥，对含有溶剂或有毒气体的物料，在干燥时很方便收集这些气体。6、可以将物料干燥至很低的含水量，且干燥均匀、质量好。

工作原理：szg系列双锥回转真空干燥机机体为双锥形的回转罐体，内胆采用不锈钢或碳钢搪玻璃（工业搪瓷）制成。夹套通入蒸气或热水，对内胆加温，热量通过内胆壁传导至湿物料，使湿物料中的水分气化，水气不断通过抽气管被抽走，罐体内处于真空状态，加快了物料干燥速率。罐体低速回转，物料不断上下，内外翻动更换受热面，最终达到均匀干燥目的。

型号	容(l)	换热面积(m ²)	电机功率(kw)	外形尺寸(mm)
szg500	500	4.0	1.5	2520 × 1525 × 2335
szg800	800	4.6	3	2760 × 1965 × 2575
szg1000	1000	5.3	3	2860 × 1880 × 2705
szg1500	1500	6.5	4	3280 × 2060 × 2880
szg2000	2000	7.9	5.5	3420 × 2175 × 3065
szg3000	3000	10.2	5.5	3570 × 2450 × 3420

电机可根据用户要求选配调速电机，转速为3-13rpm

本产品的加工定制是是，类型是微波真空干燥机，品牌是双飞，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是对流式，工作类型是微波，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是用于制药、化工、食品、染料、冶金粉末等行业粉粒状物料的干燥，传热面积是4.0 (m²)，功率是1.5 (kw)，外形尺寸是2520 × 1525 × 2335 (m)，重量是1.7 (kg)，容(L)是500