

紫外线UV干燥光固UV设备平面UV生产线

产品名称	紫外线UV干燥光固UV设备平面UV生产线
公司名称	余姚市冈山机械设备配件厂
价格	面议
规格参数	品牌:冈山机械 型号:GS-200PY
公司地址	浙江宁波余姚市马渚镇开元路90号
联系电话	86 574 62460819

产品详情

“冈山制造”凭借多年的现场施工经验成功的开发出适合各行业的多功能超低温uv光固机、紫外线低温节能uv光固机、纸张专用低温uv固化机、平面uv胶光固化机、台式uv光固机、便携式uv光固机、卡类专用uv光固机、仪表铭牌丝印专用uv光固机、雪花油墨、冰点油墨专用超低温uv固化机、瓶子容器专用uv固机、抽屉式uv光固化实验机、电路板pcb绿油专用uv光固化机、标签用uv光固生产线、大型箱式uv光固测试机、传送带式uv冷冻组合烘干生产线、uv光固机+冷冻系统、红外+uv组合式烘干机、单独uv光固装置、uv点光源、球形工件uv光固机、圆柱体工件uv光固机、平圆两用uv光固机、经济型uv光固机、红外、紫外组合式uv光固生产线、丝印移印喷油uv生产线、玻璃uv光固机、uv可调光源及各规格uv灯源系统

隧道式远红外（或近红外）干燥生产线冈山机械gs系列远红外干燥生产线采用全封闭热风循环系统设计，升温快、温控精度高、整机设置自动控温、计时系统、超温报警装置功能。结构合理热效率高、节约能耗、操作简便、容易维护，可持续不间断地烘烤，提高产品生产效率与质量。特别适用于印刷、电子、机械、制药、生物、光学等行业中无尘环境烘干和固化。

适合行业：电子、玩具、塑料、五金、印刷、食品、药材、烟草，喷漆，皮鞋及电池等各类材料表面的油墨、胶水、油漆、pu光油等加热干燥或固化。承托材料：可选用不锈钢网、不锈钢圆通、动力滚筒、pvc皮带及铁氟龙网带。发热类型：可选用电热升温、燃气升温、燃油升温、紫外线升温等多种升温方式。设计内容：可选用红外线或发热线运风加热，温度由室温-400℃，自动恒温控制，工作时间自动开关控制，超温警报，可调风口，排风口等，可选不锈钢网、铁佛龙网、皮带、链条配不锈钢圆通式传送。

隧道式远红外（或近红外）干燥生产线性能特点：1.

采用电加热板或远红外加热板等加热元件对物料进行加热烘烤，独立加热温区，一个冷却温区，循环风设计，内部各点温度均匀一致；2.

采用微pid微电脑温控器具有温度自整定功能控制调节温度，调节范围广，温控精度高；3. 烘道的输送线可有不锈钢网、铁佛龙网、皮带、链条配不锈钢圆通式等各种方式，可根据烘道工作温度和其它工艺要求选用。烘道输送机的速度采用变频无级调速，始终保持平稳运行；

15米 隧道式远红外干燥生产线部分参数

设备型号	gs-400hs	gs-500hs	gs-600hs	gs-800hs	gs-1000hs	gs-1200hs

设备长度	15000mm	15000mm	15000mm	15000mm	15000mm	15000mm
上下料规格	1000mm设计	1000mm设计	1000mm设计	800mm设计	800mm设计	800mm设计
网带宽度	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
工作高度	网带-250mm	网带-250mm	网带-250mm	网带-250mm	网带-250mm	网带-250mm
输送速度	3-20m/min	3-20m/min	3-20m/min	3-20m/min	3-20m/min	3-20m/min
输送电机	电磁调速	电磁调速	变频调速	变频调速	变频调速	变频调速
ir功率	15kw	20kw	24kw	30kw	36kw	40kw
温度控制	室温~120度	室温~120度	室温~120度	室温~120度	室温~120度	室温~120度
应用电源	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
设备重量	400kg以上	400kg以上	400kg以上	500kg以上	500kg以上	500kg以上
欢迎登陆 冈山机械 公司网站 www.glintsun.com 或电话联络周鑫诚先生 13819815715						

本产品的加工定制是是，品牌是冈山机械，型号是GS-200PY，品类是隧道式，传热面积是1.0（m²），转速是0.5（r/min），功率是50（kw），外形尺寸是1.2（m），占地面积是1（m²），重量是75（kg）