

水性聚氨酯 浙江水性聚氨酯 罗星股份

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水性聚氨酯 浙江水性聚氨酯 罗星股份 |
| 公司名称 | 浙江罗星实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号 |
| 联系电话 | 15957328888 15957328888 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

橡胶的粘接

橡胶一般都有较好的弹性，水性聚氨酯胶粘剂，应该尽量使用橡胶型的胶粘剂。树脂型的胶粘剂固化以后硬、脆，不能适应橡胶高强度的折、揉、拉伸运动。以橡胶和PVC人造革粘接为例，橡胶表面打磨粗糙，使用橡胶处理剂（本公司型号ZH440），晾干后两边材质手工涂刷PU胶（本公司型号ZH801），晾干（或烘干）后贴合加压即可。

橡胶型的胶粘剂一般固化时间比较慢，且好双面涂胶晾干后压合，使用烘箱或者红外灯等加热设备热活化一下，效果会好很多。

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，聚氨酯粘合剂，pur热熔胶，水性聚氨酯固化剂，油墨，浙江水性聚氨酯，皮革表面处理剂，水性树脂等。

2) .旋转粘度计

NDJ-1旋转粘度计（指针式）

NDJ-1旋转式粘度计是一用于测量液体的粘性阻力与液体的对粘度，附有1-4号四种转子，可根据被测液体的高低随同转速配合选用。

- (1) .粘度测量范围：10 ~ 100000mPa2s
- (2) .测量误差：± 5%（牛顿型液体）
- (3) .测定转子：1 ~ 4号四种转子
- (4) .转速：6r/min、12r/min、30r/min、60r/min

胶粘剂选用小知识

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，聚氨酯粘合剂，pur热熔胶，油墨，皮革表面处理剂，水性树脂等。

粘接组合件的整个加工过程或多或少对胶粘剂的选择有影响。

粘接前的加工在被粘面所

造成的表面直接关系到粘接效果，

如果不能改变它，

那就要选择与这种表面相匹配的胶粘剂。

在粘接完成以后，整个被粘接件的加工方法（切削、冲压、加温、冷冻、浸渍等等）在选择胶粘剂时也都要考虑到。

整个粘接件如果是生产流水线上的一个单元，

为了与其他单元同步，

所采用的胶粘剂操作性能必须与生产线的速度相适应。同时胶粘剂的形态（液体、

膏状、膜

状或固体）与粘接件的加工手段（手工或机械）也要相匹配。

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，聚氨酯粘合剂，pur热熔胶，油墨，皮革表面处理剂，水性树脂等。

水性聚氨酯价格-浙江水性聚氨酯-罗星股份(查看)由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事浙江水性树脂，安徽水性处理剂批发，四川水性助剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。