

昆山台顺烘箱 手动型三门真空烘箱

产品名称	昆山台顺烘箱 手动型三门真空烘箱
公司名称	昆山台顺测试科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:箱式 品牌:台顺
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 巴城镇石牌塔基路399号
联系电话	86 0512 57793190/57735651/57735652 13912686158

产品详情

一、主要技术参数

(1) 干燥箱真空室为长方形，分为三层，单开门前后对开；每层真空室（内胆）有效尺寸为：宽660 × 深1020 × 高350mm；每层均分为2格，分格用网状搁板有效承重20kg以上。

(2) 外尺寸：宽2265 × 深1245 × 高1860mm

(3) 真空度：数显24h保压 95%；表显保压6h表指针不动。

(7) 每层真空室抽真空（达到真空度-0.095~-0.1mpa）和破坏真空状态在1分钟内完成，设置破真空氮气接口。

(8) 热利用率高于国内同行业公认水平。

(9) 电源：ac380v/50hz；最大启动功率4.5kw × 3。

(10) 整机颜色采用米黄色

二、主要配置和性能要求

(1) 所有烘箱内胆全部采用足够承载厚度的304#不锈钢板材制成。

(2) 每层设置弹性双层玻璃门，有过压保护作用。

(4) 台达人机集中控制，过程控制器采用台达plc，可以分别设定，周期时间，抽真空时间，参数设定后

(5) 每层真空室内局部按圆弧制作，焊接为氩弧焊接。焊接表面平整光滑，箱体内壁抛光处理，无焊接缺陷。

(6) 主要电气元器件采用国内外公认知名品牌（台湾台安，台湾天得指示灯、开关，日本欧姆龙中间继电器）等。

(7) 技术数据的提供

供货方应向需方提供全套技术数据

(a) 中文操作使用说明书。

(b) 设备维护维修指南。内容包括系统工作原理，设备原理框图，电路图，维护常识，故障处理方法，拆装方法和经常需要拆、装部位的部件图以及易损件零件图等。

(c) 设备安装手册。内容包括安装图纸、布置、尺寸、配套要求，整体协调，用户要求，注意事项等

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是台顺，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是辐射式，工作类型是微波，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，功率是3（kw），重量是300（kg）