

黄石市非沥青基自粘胶膜防水卷材 星洲防水

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 黄石市非沥青基自粘胶膜防水卷材 星洲防水 |
| 公司名称 | 潍坊市星洲防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业区 |
| 联系电话 | 15063659238 15063659238 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材施工方法与工艺

施工工艺

基层清理— 定位弹线— 预铺卷材— 搭接处理— 细部节点处理— 绑扎钢筋— 浇灌混凝土

施工方法

- 1、卷材预铺：将产品量好裁切，将卷材的自粘层隔离纸面朝向结构层，另一面朝向基层，预先铺设在垫层、保护墙、地下连续墙或排桩上；
- 2、卷材接缝：卷材接缝采用冷自粘方式，长边撕去预留的自粘搭接边薄膜直接粘贴即可，短边采用搭接胶带，形成完整密封的防水系统。

贮存与运输

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，非沥青基自粘胶膜防水卷材报价，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，平放贮存堆放高度不超过5层，黄石市非沥青基自粘胶膜防水卷材，立放单层堆放，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触；

运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。

自粘胶膜防水卷材采用进口原材料和有机化合物的技术，产品具有两层、三层结构，平滑，便捷的外层，中间是一个微孔材料，内层PE材料密封方便。下面为大家简单介绍下该防水卷材：

- 1、该产品具有防水，防开裂和抗裂的优点；
- 2、该产品是天然材料，耐腐蚀、耐磨损、易回收再利用，是一种环保产品，非沥青基自粘胶膜防水卷材采购，符合我国可持续发展政策的要求；
- 3、能承受200 的高温合成，因此在165 的高温下沥青混合料难以变形；
- 4、具有良好的相容性，具有良粘接性能，不仅可以适应大量交通的发展趋势，非沥青基自粘胶膜防水卷材质量好，还可以大大延长路面的使用寿命。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-寿光市，交通方便，地理位置，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

屋面结构是由隔气层、保温隔热层、或者说防水层、保护层及使用面层等结构层次所组成的情况。而屋面上的高分子自粘胶膜防水卷材施工质量的一个优劣将直接的关系到建筑物的一个使用寿命，所以建议施工人员注意一些小细节。

- 1、在对高分子自粘胶膜防水卷材进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。
- 2、基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用直尺检查时，间隙不得超过5MM。
- 3、铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。
- 4、基层处理剂选择应与高分子自粘胶膜防水卷材相容，喷沫应均匀。
- 5、应先做好节点和排水比较集中的部位。
- 6、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。

黄石市非沥青基自粘胶膜防水卷材-星洲防水(推荐商家)由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！