

## 淮北tpo防水卷材粘贴了解更多

产品名称	淮北tpo防水卷材粘贴了解更多
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

TPO自粘防水卷材作为一种新型防水材料，要求在防水性能、细部节点、耐低温性、有效使用年限等方面相较国内常用的SBS、PVC等防水卷材有明显的优势，突出其耐低温性、耐化学性、耐火性的理念。

TPO防水卷材，现在正在普及推广中，它主要适用于建筑外露或是非外露式屋面防水层，对于容易变形的建筑地下也起到很好的防水作用。尤其是厂房，建筑屋面的防水材料。同时也可以适用水库，卫生间，地下室，地铁等一些防水防潮的工程。

TPO防水卷材在施工过程中应注意下列细节；

TPO防水卷材施工时基层表面要保持整洁干净，不应该存在尘土，杂物等。

铺贴TPO防水卷材前要在未涂胶的表层排好尺寸，做好标示线，注意排气滚压，每铺完一副防水卷材，就要用压辊从防水卷材一端开始沿防水卷材的长边方向顺序用力滚压，这样使得空气的排出，使得防水卷材很好的粘结牢固。只有这样TPO防水卷材才能起到很好的防水作用。

tpo防水卷材粘贴排气、滚压：每铺完一幅卷材，立即用压辊从卷材的一端开始，沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍，以使空气排出，使卷材粘接牢固。

tpo防水卷材粘贴接缝处理：大面铺贴完成后，在未刷基层胶的100mm处，将接头翻开，tpo防水卷材粘贴，用溶剂清洗搭接面，溶剂挥发干后，再将接缝胶均匀涂刷在卷材接缝的两面，待10分钟左右，手触摸不粘时，即可进行贴合，从一端开始，用手一边贴合一边挤出空气，粘贴好的搭接处，不允许有皱折、气泡等缺陷。

TP0即热塑性聚烯烃，是使用现有工艺水平的聚合物生产技术，基于聚烯、聚乙烯和橡胶一起聚合所得的聚合物。

TPO防水卷材既具有乙丙橡胶的优良物理性能，同时又有聚烯的可焊接性，不含有增塑剂以及其他的有害物质，能够回收再利用，是功能齐全的环境友好型屋面防水材料。TPO基料可以跟耐候性添加剂、阻燃添加剂（如果有要求的话）、颜料进行共混，制成能够应用于屋顶暴露环境的防水材料，这种防水材料的应用在欧美已取得了重大的进展，目前已经呈现出快速发展的势头。

淮北tpo防水卷材粘贴了解更多由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星洲防水——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业区，联系人：郑经理。