油电两用混用电动三轮四轮车充电发电机增程器2000w

产品名称	油电两用混用电动三轮四轮车充电发电机增程器2000w
公司名称	河间市云翔汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:云翔 机组型号:2000w
公司地址	河间市米各庄镇李庄村
联系电话	86-031713303178643 15831883389

产品详情

云翔增程发电机为本公司自主研发，质量好，价格低，噪音低，油耗低，体积小，重量轻，功率大，低电压启动。欢迎广大客户咨询采购，量大从优。另本公司还生产油电两用电动三轮和电动汽车。有对本公司产品感兴趣者可来公司参观指导。河间市云翔汽车配件有限公司地址：河北省河间市米各庄镇李庄物流园西4栋a8号

销售热线：尚经理 15831883389

保证是100%国标全铜线 假一赔万。

邮费与快递的价格仅供参考，拍下宝贝后请与店主联系协商发货的方式及运费，收到货后请48小时内确认收货，否则作为放弃售后处理。

特别提醒：使用前请一定加注机油，否则出现抱缸烧机油不保！绝对禁止不接电瓶使用发电机，否则烧坏启动器不予更换。

主要技术规格和参数	参数-型号	3000w发电机组	
	发动机形式	单缸四冲程ohv, 汽缸中心斜置25度	
	缸径和行程	70×54mm	
	压缩比	8.5：1	
	点火方式	晶体管无触点点火	
	火花塞间隙	0.7-0.8	
	润滑方式	飞溅润滑	
	启动方式	电启动和手拉启动	
	燃油消耗	395g/kw.h	
	排量（ml）	208	
	标定功率及转速	4.1kw/rpm	
	最大扭矩和转速	9n.m/2500rpm	
	发电机电压（v）	48-72	
	净重 （kg）	21	
	外型尺寸（mm）	370×310×360	

2000w配带附件图长宽高尺寸320*280*320mm

3000w配带附件图长宽高尺寸370*310*360mm4000w配带附件图长宽高尺寸370*310*360mm

电动车的行驶距离是受到车载电池的容量限制的。在行驶状态下车载电池缺电时，电动汽车、大中型电动三轮车只能趴在半路上等待其他车辆牵引。

本公司生产的《电动车发电机》解决了电动车缺电不能行驶和充电麻烦的难题。在车载电池缺电时，在不用停车的前提下，能够驱动电动车行驶、和给电池充电。大大地扩展了电动车的活动范围，消除了电动车缺电趴窝的后顾之忧。真正做到了无里程限制连续行驶，只要有加油站就可以到达任何地方。

本发电机组可以根据客户要求，把发电机输出电压设计成从36v的输出直流电压至60v的任何电压值。可为36 v/ 48 v / 60v电动车配套使用。大大地扩展了本发电机组的使用范围，在阴雨水、风沙，低温寒流可正常发电，供给家用电器和照明。也可以用于野外设施，移动通讯基站供电，施工照明、电焊;还可以用于偏远的山区、草原牧场作为移动生活电源等.....。

需要强调的是：本发电机是在电动车行驶中，在不停车的情况下输出直流电能驱动电动车电机工作，剩余电量给电池补充充电，因此不必担心大电流对车载电池组造成损害。

由于发电机向电车电池及时以最佳充电状态补充电能，杜绝了电车电池过放电、过充电、造成的发热、电解液沸腾蒸发消耗，电池永远保持在最佳的使用状态，因此电池使用寿命大大延长，一般新电瓶可以使用30个月以上没有明显的容量衰减现象，就是严重容量衰减下降的旧电瓶也不影响电车正

常行驶。

汽油机发动不起来的现象

现象处理原因1、没有加机油或机油加的不够。排除方法：加够机油原因2、汽油箱里汽油加的太少。排除方法：加够汽油原因3、熄火线与发动机连电。排除方法：检查漏电线路用胶带缠绕包裹。原因4、油箱开关没有完全打开。排除方法：开到“ on ”上原因5、风门问题。排除方法：风门如果发动机温度高的情况下启动，一般风门是处于开启状态（就是一般人们常说的不打开风门），如果气温低，发动机温度低，一般启动前要闭合风门（一般人们所说的打开风门）

销售热线：尚经理 15831883389

qq；1037515177

特别提醒：使用前请一定加注机油，否则抱缸烧机油不保！绝对禁止不接电瓶使用发电机，否则烧坏启动器不予更换。

本产品的加工定制是否，品牌是云翔，机组型号是2000w，频率是50（Hz），额定功率是2（kW），额定电压是48-60（V），相数是单相，发动机型号是156f，起动方式是电启动，产品认证是ISO9001，输出电压是48-60（V）